

WHE00007

DE



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL

AUßENSCHALE:
ABS

INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



STANDARD

EN 14052

Schutz gegen Front-, Heck- und Seitenaufprall gemäß EN 12492
Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Stoßdämpfungsvermögen
Schutz gegen Stöße und Durchdringung gemäß EN 397
Ziffer 5.1.1 Aufpralldämpfung
Ziffer 5.1.2

Durchdringungsfestigkeit
ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN
GEMÄSS EN 397:
LD



WHE00007-201
WHITE



WHE00007-202
YELLOW



WHE00007-204
RED



GRÖSSE

Verstellbar zwischen
51cm & 63 cm



GEWICHT

480 g



TEMPERATUR DES
VERWENDUNGSBEREICHS--
10°C / +50°C



KATEGORIE

II

TECHNOLOGIEN



2DRY

Ein schnell trocknendes technisches Gewebe, das die Ableitung von Schweiß und Feuchtigkeit an die Oberfläche der Helmpolsterung für einen angenehmeren Tragekomfort ermöglicht.



MIKROMETRISCHE EINSTELLUNG

Integration von drei Komponenten, die ganztägigen Tragekomfort ermöglichen. Ein Einstellrad mit doppeltem Durchmesser ermöglicht eine noch einfachere Größenanpassung, während die Seitenflügel für einen sicheren Sitz am Hinterkopf sorgen.



BEFESTIGUNGSSCHLITZE FÜR GEHÖRSCHUTZMUSCHELN

Befestigungspunkte für Gehörschutzmuscheln am Helm.



INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN

Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenclips aus Nylon.



BELÜFTUNGSSCHLITZE

10 Lufteinlässe, die Belüftung und Tragekomfort erhöhen.



VISIERBEFESTIGUNGSPUNKTE

Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.

LEISTUNGEN

Schutz von Stößen von oben	K	5 kg from 2 m 100 J	Lösen des Kinnriemens	K	>15 kg <25 kg
Schutz von Seiten-, Front- und Heckaufprall	K	5 kg from 1 m 50 J	Wirksamkeit des Haltesystems	K	
Schutz vor Eindringen von Objekten	K	3 kg from 1 m 30 J	Schutz vor seitlicher Verformung	K**	

K Standardanforderungen

K** Zusätzliche Einhaltung der EN12492-Anforderungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

ABLAUFDATUM

10 Jahre ab dem Herstellungsdatum (das Herstellungsdatum ist auf einem Etikett im Helm aufgedruckt) Überprüfen Sie Ihren Helm regelmäßig auf Beschädigungen! Schnitte, Abschürfungen, Verformungen oder Farbänderungen sind wichtige Elemente, um den Status des Helms zu überprüfen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Reinigen Sie den Helm nur mit Wasser, neutraler PH-Seife und einem weichen, sauberen Tuch. Die Innenpolsterung muss von Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine gewaschen werden (30°C max. - 85°F max.). Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

LAGERUNG

Bei Nichtgebrauch sollte der Helm abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen gelagert werden.

KLEBSTOFFANWENDUNG

Tragen Sie keine Aufkleber, Lösungsmittel, Klebstoffe oder Farben auf, die nicht den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Jede Änderung oder unvorhergesehene Intervention kann die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

ZUBEHÖR



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
GEHÖRSCHUTZ



WLA00001/2/3
STIRNLAMPEN



WPA00007
WINTERHAUBE



WAC00020/24
NACKENSCHUTZ



WAC00032/33
NACKENSCHUTZ RW



WAC00036/37
SONNENSCHUTZ

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION