

WAC00034-514



Protection complète du cou, résistante aux flammes et au feu, conçue pour protéger le porteur de la chaleur et des produits chimiques. La fermeture avant par bande auto-agrippante assure une protection sûre de la peau et des parties du corps exposées.

Compatible avec les casques Zenith X, Zenith X2 et Primero.

INFORMATIONS TECHNIQUES



TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1
ATPV 22.2 cal/cm²

STANDARD

EN 13688 | Protective clothing - general requirements
EN 11612 | Protection contre la chaleur et les flammes
A1 - Propagation limitée des flammes
B1 - Chaleur convective
C1 - Chaleur rayonnante
EN 13034 | Protection contre les produits chimiques
Type PB [6] - protection contre les produits chimiques liquides:
H2SO4 - dilution de 30%
NaOH - dilution de 10%
o-Xylene - non dilué
Butan-1-olo - non dilué
EN1149-5 | Propriétés électrostatiques (tissu de base uniquement)
Temps de demi-décroissance t50 <4s
Facteur de blindage S >0.2s



MATÉRIAU

Tissu double couche en 93% Nomex®, 5% Kevlar®,
2% antistatic fiber



POIDS

80.5 g | 0.17 lb



TECHNOLOGIES RÉSISTANTS AU FEU



TISSU RÉSISTANT AU FEU

Matériau: Nomex | Kevlar

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tissu Nomex® résistant au feu. Ne fond pas et s'éteint automatiquement sans présence de flamme.

TECHNOLOGIES



PROTECTION DU COU ET DES OREILLES

Neck shade designed to protect wearer's neck from heat, flames, and chemicals.



SYSTÈME D'ATTACHE FACILE

Integrated slots that enable secure accessory attachment.



PRÉVENTION

Le tissu de base antistatique empêche les accumulations et les décharges électrostatiques inattendues.



FERMETURE VELCRO

La fermeture Velcro sur le devant assure une protection sûre de la peau et des parties du corps exposées.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

NETTOYAGE

Le tour de cou doit être lavé à la main à l'eau froide (max. 30°C - 85°F).

3

ANS
DE GARANTIE

EN SAVOIR PLUS



SCAN POUR LA
COLLECTION
COMPLÈTE