



**PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.**

## ZENITH X CE

**ESTÁNDAR**  
EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)  
CE 2008

EN 12492  
sólo para las cláusulas siguientes:  
Capacidad de absorción de energía de  
choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3  
impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero  
4.2.2 | Penetración

**CATEGORÍA**  
III

**MATERIAL**  
CARCASA EXTERIOR:  
Polipropileno de alta densidad

**CARCASA INTERIOR:**  
Neopor® Cycled® by BASF | EPS  
obtenido a partir del reciclado  
químico de residuos plásticos.

**CINTA:**  
Nylon PA suave

**TEMPERATURA DE USO**  
-30°C / +50°C

**PESO**  
490 g

**TALLA**  
Ajustable – de 52 a 63 cm



WHE00073

○ 201	● 205	● 210
● 202	● 206	● 214
● 203	● 208	● 215
● 204	● 209	

## TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.

**3** YEARS  
GUARANTEE

**10** YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION