



PERFORMANCE WITH A MULTIPLIER EFFECT.

ZENITH X AIR HI VIZ CE

ESTÁNDAR
EN 397 I -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492
sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de
choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3
impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración
4.1.4 | Ventilación

CATEGORÍA
III

MATERIAL
CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad

CARCASA INTERIOR:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
obtenido a partir del reciclado
químico de residuos plásticos.

CINTA:
Nylon PA suave

TEMPERATURA DE USO
-30°C / +50°C

PESO
490 g

TALLA
Ajustable – de 52 a 63 cm



WHE00076

○ 201 | ● 221 | ● 222



TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **CANALES DE VENTILACIÓN** 8 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.
- **DETALLES HI-VIZ** Carcasa fluorescente de alta visibilidad, clips para linternas luminiscentes y adhesivos reflectantes.

3 YEARS
GUARANTEE

10 YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION