



MAXIMIZING THE POTENTIAL OF THE EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX AIR HI VIZ CE

STANDARD
EN 397 I -30°C / LD / MM
CE

EN 12492
solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia
d'urto 4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3
impatto laterale,, 4.2.1.4 impatto
posteriore
4.2.2 | Penetrazione
4.1.4 | Aerazione

CATEGORIA
II

MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti
plastici.

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido

TEMPERATURA DI UTILIZZO
-30°C / +50°C

PESO
570 g

TAGLIA
Regolabile – da 60 a 66 cm



WHE00133

○ 201 | ● 221

TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Il nucleo in EPS Neopor® Cycled® a bassa densità protegge dagli impatti dall'alto.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Il guscio interno in EPS Neopor® Cycled® ad alta densità è progettato per proteggere da impatti da tutte le direzioni.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **AERAZIONE** 8 fessure di aerazione massimizzano la traspirabilità e il comfort.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.
- **DETTAGLI HI-VIZ** Calotta fluorescente ad alta visibilità, clip per lampade luminescenti e adesivi riflettenti.

3 YEARS
GUARANTEE

10 YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION