



MAXIMIZING THE POTENTIAL OF THE EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX AIR CE



NORM

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

nur für die folgenden Klauseln:
Stoßdämpfungsvermögen
4.2.1.2 Aufprall von vorne, 4.2.1.3
Aufprall von der Seite, 4.2.1.4 Aufprall
von hinten
4.2.2 | Durchschlagskraft
4.1.4 | Belüftung



KATEGORIE

II



MATERIAL

AUßENSCHALE:
HD Polypropylen



INNENSCHALE:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS auf
Basis von chemischem Recycling von
Kunststoffabfällen.

KOPFBAND:

Weiches Nylon PA



GEBRAUCHSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



GEWICHT

570 g



GRÖSSE

Verstellbar – von 60 bis 66 cm



WHE00132

○ 201	● 205	● 210
● 202	● 206	● 214
● 203	● 208	● 215
● 204	● 209	

TECHNOLOGIEN

- **D-CORE TECHNOLOGIE** Der Neopor® Cycled® EPS-Kern mit niedriger Dichte schützt vor Aufprällen von oben.
- **HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ** Der Neopor® Cycled® EPS-Innenschale mit hoher Dichte bietet Schutz bei Rundum-Aufprallen.
- **CLICK-IN SYSTEM** FBefestigungssystem zum raschen Ein- und Ausspannen der Polsterung.
- **DRY+ INNENPOLSTER** Feuchtigkeitsableitendes Material für mehr Komfort.
- **ADAPTIVE-FIT-SYSTEM** Sie lässt sich nach oben und unten bewegen und bietet eine Nackenstütze für einen sicheren Sitz.
- **BELÜFTUNGSKANÄLE** 8 Lufteinlässe, die Belüftung und Tragekomfort erhöhen.
- **INNOVATIVER KINNRIEMEN** Fünfstufig verstellbar und farblich markierte Verschlüsse gemäß Europäischer Norm an.
- **FARBCODIERTER VERSCHLUSS** Die Farbe des Verschlusses gibt die EN-Norm an, auf die sich der Kinnriemen bezieht.
- **EASY-CLICK SYSTEM** Mit Stecktaschen zur einfachen Befestigung von Augen- und Gesichtsschutz. Adapter erforderlich.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION