

WHP00006



Orange Gehörschutzkapseln für Umgebungen mit hohem Lärmpegel (NRR 27 db). Typische Anwendungen sind: Flughäfen, Autorennen, die Verwendung von Pressluftbohrern usw.

Kann direkt an alle Helme der Zenith X-, Primero- und Quantum-Serie angebracht werden. Für die Helme der Superplasma-Serie ist ein Adapter erforderlich.

Kompatibel mit allen KASK-Helmen.

TECHNISCHE DETAILS



NORM
EN 352-3
CE 1974 UK CA
ANSI S3.19



GEWICHT
350 g



MATERIAL
OHRKUPPEL UND AUFLAGE:
ABS-Thermoplast



SNR (EN 352-3)
Plasma, HP, Superplasma, Zenith X &
Zenith X Max, Primero, Quantum
SNR 31 dB (A) | Zenith SNR 28 dB (A)

H 32 dB - M 30 dB - L 21 dB



KATEGORIE
III

SCHAUMFUTTER:
Polyether

NRR (ANSI S3.19)
27 dB

TECHNOLOGIEN



30 mm EURO-STANDARDAUFNAHME
Ausgeführt mit EURO 30 mm Schlitten zur Befestigung.



NICHT LEITFÄHIG
Nicht wärme- und stromleitend.



FARB-CODIERTE SCHUTZKLASSE
Farbcodierung zur Angabe der Geräuschreduzierungsleistung.



ZERTIFIZIERT FÜR DEN EINSATZ MIT KASK-HELMEN
Leistungsgeprüft auf allen KASK-Helmen.



EINFACHE GRÖSSENANPASSUNG
Entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen.

MONTAGE



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE
3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER
5 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Ohrenschützer, insbesondere die Polster, können sich mit der Zeit abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten untersucht werden. Das Hygieneset sollte mindestens zweimal pro Jahr gewechselt werden.

REINIGUNG
Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und trocknen Sie es sorgfältig ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Bauteile verringern könnten.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION