

Flammen- und feuerbeständiger Vollhalsschutz zum Schutz des Trägers vor Hitze und Chemikalien. Der Klettverschluss auf der Vorderseite sorgt für einen sicheren Schutz von Haut und Körperteilen.

Kompatibel mit KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen) und Primero KASK.

WAC00034-514



MONTAGE



TECHNISCHE DETAILS



NORM

EN 13688 | Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen

EN 11612 | Hitze- und Flammeschutz

A1 - Begrenzte Flammenausbreitung

B1 - Konvektive Hitze

C1 - Strahlungshitze

EN 13034 | Schutz gegen Chemikalien

Type PB [6] - Schutz gegen flüssige Chemikalien:

H₂SO₄ - 30%ige Verdünnung

NaOH - 10%ige Verdünnung

o-Xylol - unverdünnt

Butan-1-ol - unverdünnt

EN1149-5 | Elektrostatische Eigenschaften (nur Grundgewebe)

Halbe Abklingzeit t₅₀ <4s

Abschirmfaktor S >0.2s

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



KATEGORIE

III



MATERIAL

Doppellagiges Gewebe aus 93% Nomex®, 5% Kevlar®
2% antistatische Faser



GEWICHT

80,5 g



GRÖSSE

Einheitsgröße



FEUERBESTÄNDIGE TECHNOLOGIEN



FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Feuerbeständiges Nomex®-Gewebe. Nicht schmelzend, selbstverlöschend und ohne Flamme.

TECHNOLOGIEN



NACKEN- UND OHRENSCHUTZ

Entwickelt, um Nacken und Ohren vor Witterungseinflüssen und Umweltfaktoren zu schützen.



EASY-ATTACHMENT SYSTEM

Integrierte Helmschlitze ermöglichen eine sichere Befestigung von Zubehör.



PRÄVENTION

Antistatisches Grundgewebe verhindert unerwartete elektrostatische Aufladung und Entladung.



VERSTELLBARER FRONTVERSCHLUSS

Klettverschluss sorgt für eine schnelle und sichere Passform.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER

5 Jahre ab dem Datum der Herstellung.

REINIGUNG

Der Schutz sollte mit der Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine bei maximal 30°C - 85°F gewaschen werden.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION