

Protection complète du cou, résistante aux flammes et au feu, conçue pour protéger le porteur de la chaleur et des produits chimiques. La fermeture avant par bande auto-agrippante assure une protection sûre de la peau et des parties du corps exposées.

Compatible avec les casques KASK Zenith X (Zenith X MAX inclus) et Primero KASK.

WAC00034-514



MONTAGE



ZENITH X SERIES

PRIMERO SERIES

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME

EN 13688 | Vêtements de protection - exigences générales

EN 11612 | Protection contre la chaleur et les flammes

A1 - Propagation limitée des flammes

B1 - Chaleur convective

C1 - Chaleur rayonnante

EN 13034 | Protection contre les produits chimiques

Type PB [6] - protection contre produits chimiques liquides:

H2SO4 - dilution de 30%

NaOH - dilution de 10%

o-Xylene - non dilué

Butan-1-olo - non dilué

EN1149-5 | Propriétés électrostatiques (tissu de base uniquement)

Temps de demi-décroissance t50 <4s

Facteur de blindage S >0.2s

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



CATÉGORIE

III



MATÉRIAU

Tissu double couche 93% de Nomex® 5% Kevlar® 2% fibres antistatiques



POIDS

80,5 g



TAILLE

Taille unique



TECHNOLOGIES RÉSIDANTES AU FEU



FIRE RESISTANT FABRIC

Matériau: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tissu Nomex® résistant au feu. Ne fond pas, s'éteint automatiquement sans flamme.

TECHNOLOGIES



PROTECTION COU ET OREILLES

Conçu pour protéger le cou et les oreilles contre les intempéries et les éléments extérieurs.



SYSTÈME EASY ATTACHMENT

Des fentes intégrées au casque permettent une fixation sécurisée des accessoires.



PRÉVENTION

Le tissu de base antistatique empêche les accumulations et les décharges électrostatiques inattendues.



COUVERTURE FRONTALE RÉGLABLE

La fermeture auto-agrippante assure un ajustement rapide et sécurisé.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

5 ans à compter de la date de fabrication.

NETTOYAGE

La protection doit être lavée à la main dans de l'eau froide ou dans une machine à laver à une température maximale de 30°C - 85°F.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION