

Protezione integrale del collo, resistente alle fiamme e al fuoco, progettata per proteggere chi la indossa dal calore e dagli agenti chimici. La chiusura frontale a ganci assicura una protezione sicura della pelle e delle parti del corpo esposte.

Compatibile con le serie di caschi KASK Zenith X (Zenith X MAX compreso) e Primero.

WAC00034-514



MONTAGGIO



ZENITH X SERIES

PRIMERO SERIES

INFORMAZIONI TECNICHE



STANDARD

EN 13688 | Indumenti di protezione - requisiti generali

EN 11612 | Protezione dal calore e dalle fiamme

A1 - Diffusione limitata della fiamma

B1 - Calore convettivo

C1 - Calore radiante

EN 13034 | Protezione contro prodotti chimici

Tipo PB [6] - protezione contro i prodotti chimici liquidi:

H2SO4 - 30% di diluizione

NaOH - 10% di diluizione

o-Xylene - non diluito

Butan-1-olo - non diluito

EN1149-5 | Proprietà elettrostatiche (solo tessuto base)

Tempo di decadimento dimezzato $t_{50} < 4s$

Fattore di schermatura $S > 0.2s$

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



CATEGORIA

III



MATERIALE

Tessuto a doppio strato in 93% Nomex® 5% Kevlar® 2% fibra antistatica



PESO

80,5 g



TAGLIA

Taglia unica



TECNOLOGIE RESISTENTI AL FUOCO



FIRE RESISTANT FABRIC

Materiale: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tessuto Nomex® resistente al fuoco. Non fonde, si autoestingue senza fiamma.

TECNOLOGIE



PROTEZIONE PER NUCA E ORECCHIE

Progettata per proteggere nuca e orecchie dagli agenti atmosferici e ambientali.



SISTEMA EASY ATTACHMENT

Le fessure integrate nel casco consentono un fissaggio sicuro degli accessori.



PREVENZIONE

Il tessuto di base antistatico impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche e le scariche elettrostatiche impreviste.



COPERTURA FRONTALE REGOLABILE

La chiusura a strappo assicura una vestibilità rapida e sicura.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI VITA

5 anni a partire dalla data di produzione.

PULIZIA

La protezione deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice a una temperatura massima di 30°C - 85°F.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION