

WHP00005



Gelbe Gehörschutzkapseln für Umgebungen mit mittlerem bis hohem Lärmpegel. Typische Anwendungen sind: das Baugewerbe, die Forstwirtschaft, Industriegebiete, Produktionsbereiche, die Landwirtschaft usw.

Wird direkt an allen Helmen der Serien Zenith X- / Zenith X2- / Zenith X Max- / Zenith X2 Max-, Primero- und Quantum befestigt und benötigt Gehörschutzadapter für den Superplasma-Helm.

Kompatibel mit allen KASK-Helmen.

TECHNISCHE DETAILS



NORM
EN 352-3
CE 1974
ANSI S3.19
CSA Z94.2-02



GEWICHT
320 g



SNR (EN 352-3)

SNR 29 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.
Frequenzabschwächungswert: H 31 dB - M 27 dB - L 20 dB

SNR 27 dB (A): Zenith
Frequenzabschwächungswert: H 30 dB - M 26 dB - L 18 dB

NRR (ANSI S3.19)

24 dB

CSA
Class A



MATERIAL
OHRKUPPEL UND AUFLAGE:
ABS-Thermoplast

SCHAUMFUTTER:
Polyether



KATEGORIE
III

TECHNOLOGIEN



30 mm EURO-STANDARDAUFNAHME

Ausgeführt mit EURO 30 mm Schlitzen zur Befestigung.



NICHT LEITFÄHIG

Nicht wärme- und stromleitend.



FARBCODIERTE SCHUTZKLASSE

Farbcodierung zur Angabe der Geräuschreduzierungsleistung.



ZERTIFIZIERT FÜR DEN EINSATZ MIT KASK-HELMEN

Leistungsgeprüft auf allen KASK-Helmen.



EINFACHE GRÖSSENANPASSUNG

Entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen.

MONTAGE


 WHP00005
SC2 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO


 WHP00005
SC2 EARMUFFS

 WAC00003
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE
3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER
5 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Ohrenschützer, insbesondere die Polster, können sich mit der Zeit abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten untersucht werden. Das Hygieneset sollte mindestens zweimal pro Jahr gewechselt werden.

REINIGUNG
Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und trocknen Sie es sorgfältig ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Bauteile verringern könnten.

3

 YEARS
GUARANTEE

5

 YEARS
LIFE SPAN


SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION