

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ CE



ESTÁNDAR

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de choque
4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración



CATEGORÍA

II



MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad



CARCASA INTERIOR:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
obtenido a partir del reciclado
químico de residuos plásticos.

CINTA:
Nylon PA suave



TEMPERATURA DE USO

-30°C / +50°C



PESO

390 g



TALLA

Universal regulable de 51 a 63 cm



WHE00104

201	205	208
202	206	210
203	207	214
204		

TECNOLOGÍAS

- **SISTEMA DE AJUSTE QUICK FIT** Sistema de ajuste del tamaño para una máxima estabilidad.
- **ACOLCHADO 2DRY** Tecnología del tejido que absorbe la humedad para una mayor comodidad durante todo el día.
- **CANALES DE VENTILACIÓN** 10 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.
- **MALLA ANTI-INTRUSIÓN** Evita que entren residuos en los canales de ventilación.
- **ANILLO DE ENGANCHE PARA LLEVAR** Ofrece una fijación segura del casco al arnés o a otros elementos.
- **PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LOS AURICULARES** Diseñada para conectar los auriculares al casco.
- **PUNTOS DE FIJACIÓN PARA LA VISERA** Los puntos de fijación permiten atornillar la visera al casco.
- **CLIPS PARA LINTERNA INTEGRADOS** Diseñado con 4 puntos de fijación de linternas incorporados en nylon.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION