SISTEMI DI PROTEZIONE DEL VISO
ISTRUZIONI DI UTILIZZO "PLASMA FS"

IT

NOTA INFORMATIVA

Prima di utilizzare la visiera leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la visiera a inutile soddisfa i requisiti della visiera. In caso di incidente con relative lesioni o addirittura decesso dovuti ad un impropriu utilizzo della visiera, il fabbricante e/o il distributore declinano ogni responsabilità. Questa visiera deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stata certificata. La presente visiera è stata certificata CE per l'uso generale con elmetti di sicurezza per lavori in quota, arboreo e industria, in conformità allo standard EN 166:2001.
La visiera soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa ANSI Z87.1. La visiera non può essere utilizzata singolarmente se non in combinazione con i modelli di casco PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. Questo prodotto non deve essere utilizzato in situazioni differenti a quelle per le quali è stato concepito (es. rischio elettrico).

La visiera oggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di II categoria e come tale è stata sottoposta a procedura di certificazione UE con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati V e VI del Regolamento UE 2016/425.
La procedura di certificazione UE è stata effettuata dall'organismo notificato Certotica Srl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Il fabbricante consiglia di indossare utilizzare la visiera durante tutto il svolgimento dell'attività lavorativa a seconda. Per un'adeguata protezione, è importante che la visiera sia ben montata sul casco in modo da offrire la massima sicurezza. La visiera deve essere regolata per adattarsi all'utilizzatore, deve essere posizionata in modo tale da ridurre al minimo gli spazi per l'intrusione di eventuali agenti esterni che potrebbero danneggiare gli occhi.
I protettori oculari dalla presente generazione non costituiti da materiali potenzialmente allergenici. Tuttavia alcuni utenti particolarmente sensibili potrebbero presentare delle reazioni allergiche. In questo caso si consiglia di interromperne l'uso ed, eventualmente, di consultare il medico.

PULIZIA

Conservare in luogo asciutto, temperato e al riparo dai raggi UV. Quando non utilizzata, è preferibile conservare la visiera protetta dalla luce diretta del sole e l'uso più o meno intenso. Controllare regolarmente il visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della visiera, rigature, graffi ove elementi materiali dello stato di deterioramento della visiera e se ne consiglia la sostituzione.
Eliminare e sostituire il prodotto nei seguenti casi:

- Prodotto con data di produzione più vecchia di 10 anni
- Prodotto senza data di produzione e senza informazione meccanica.
- Prodotto che non soddisfa i requisiti di protezione
- Prodotto di provenienza e storia di utilizzo.
- Prodotto obsoleto rispetto alle normative e ai dispositivi su cui viene applicato.

GARANZIA

KASK garantisce per 3 anni per ogni difetto dei materiali o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia difettosità riconducibili a normale usura del prodotto, modifiche, cattiva conservazione, manutenzione impropria o utilizzi differenti da quelli per cui il dispositivo è stato certificato.

INDICI PRESTAZIONALI EN 166:2001

- Classe Ottica 1
- Resistenza meccanica: F – Impatto a bassa energia
- Protezione contro goccioline e spruzzi di liquido: 3

Marcatura CE	
CE	marcatura di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal regolamento 2016/425
EN166	norma tecnica di riferimento
KASK	identificativo del fabbricante
PLASMA FS	identificativo del modello
20/04	anno e mese di fabbricazione
1	classe ottica
3	protezione contro goccioline e spruzzi di liquido
F	resistenza meccanica: impatto a bassa energia

Marcatura ANSI	
ANSI Z87.1	norma tecnica di riferimento
D3	protezione da spruzzi

Questo articolo offre protezione secondaria e va indossato con occhiali o maschere.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask.com.

FACE PROTECTION SYSTEMS
INSTRUCTIONS FOR USE "PLASMA FS"

EN

GENERAL INFORMATION

Read the instructions carefully before using the visor; failure to follow the advice given could reduce the level of safety provided by the visor. The manufacturer and/or distributor will not accept any responsibility in the event of accidents leading to injury or even death due to improper use of the visor. This visor must be used exclusively for the purposes for which it has been certified. This product has passed the CE certificate for use with safety helmets for overhead, arboreal and industrial works, certified in compliance with EN 166:2001. The visor meets the requirements of ANSI Z87.1.
The visor cannot be used individually but only in combination with the helmet models PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD, HP. This product must not be used in situations other than those it was designed for (e.g. electric risk).

The visor object of this manual is a type II category Personal Protection Device and as such was subjected to EC-type certification procedure with the application of the requirements laid down in annexes V and VI to the EU Regulation 2016/425.
The notified body Certotica Srl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL) has carried out the EC certification process.

INSTRUCTIONS FOR USE

Adequate protection, the visor must be fitted correctly to the helmet to offer maximum safety. The visor must be adjusted to fit the user and it must be positioned in such a way to minimise the space for the intrusion of external agents that could damage the eyes.
The protective material covered by this policy consist of hypoallergenic materials. However, some particularly sensitive users could have allergic reactions. In this case, it is recommended to discontinue use and, where appropriate, consult your doctor.

CLEANING

Remove the visor from the helmet and clean using only water and neutral pH soap and leave it to dry naturally at room temperature. Do not, under any circumstance use chemical detergents, solvents, petrol or abrasive powders as they are aggressive and could lower the structural resistance of the visor.

STORAGE

Store in a dry and cool place away from UV rays. When not in use, the helmet should be stored away from direct sunlight and sources of heat and we recommend replacing the visor in its original packaging. Any alteration or addition that is not provided for may impair the protective function of the visor.

TRANSPORT

No particular instructions are necessary for its transport.

LIFE

The KASK articles and accessories made of plastic may have a maximum duration of 10 years starting from the year of manufacture stated on the product.
However, the life of the visor depends on various factors which cause deterioration, including sudden temperature changes, the amount of exposure to direct sunlight and the intensity of use. Inspect the visor regularly to check for any damage! Visors should be replaced if scratches are detectors of deterioration of the visor, and we recommend replacing it.
Discard and replace the product in the following cases:

- Product with a production date older than 10 years
- Product without a production date and/or mechanical protection.
- Product not meeting the control requirements.
- Product of unknown provenance and usage history.
- Obsolete product compared to standards or devices to which it is applied.

WARRANTY

KASK guarantees against any material or manufacturing defect for 3 years. Excluded from the warranty are defects attributable to the wear of the product, modifications, poor storage, improper maintenance or uses other than those for which the device was certified.

PERFORMANCE INDICATORS EN 166: 2001

- Optical Class: 1
- Mechanical resistance: F – Low impact energy
- Protection against droplets and splashes of liquid: 3

Marking CE	
CE	marking of compliance with essential health and safety requirements under regulation 2016/425
EN166	reference technical standard
KASK	manufacturer
PLASMA FS	model
20/04	year and month of manufacture
1	Optical Class
3	Protection against droplets and splashes of liquid
F	Mechanical resistance: Low energy impact

Marking ANSI	
ANSI Z87.1	reference technical standard
D3	protection against splashes

This item offers secondary protection and must be worn with spectacles or goggles.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com.

GESICHTSSCHUTZSYSTEME
GEBRAUCHSANWEISUNGEN „PLASMA FS"

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen vor dem Gebrauch des Visiers. Mangelndes Beachten dieser Hinweise kann die vom Visier gewährleistete Sicherheit beeinträchtigen. Im Falle eines Unfalls mit entsprechenden Verletzungen oder sogar mit Todesfolge wegen einer unsachgemäßen Verwendung des Visiers lehnen der Hersteller und/oder Händler jegliche Verantwortung ab. Dieses Visier darf nur und ausschließlich für die Aktivitäten verwendet werden, für die es zertifiziert ist. Dieses Produkt ist CE-zertifiziert für den allgemeinen Einsatz auf Sicherheitshelmen für Höhen-, Baum- und Industriearbeiten, zertifiziert gemäß Norm EN 166:2001. Das Visier erfüllt die Anforderungen der Norm ANSI Z87.1. Das Visier kann nicht individuell, sondern nur in Kombination mit den Helmmodellen PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD und HP. Dieses Produkt darf nicht in Situationen eingesetzt werden, die von denen abweichen, für die es entwickelt worden ist (z. B. elektrische Gefahr).

Das Visier, Gegenstand des vorliegenden Handbuches, ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und unterliegt als solche der CE-Zertifizierung unter Anwendung der Anforderungen in den Anhängen V und VI der Verordnung (EU) 2016/425.
Die CE-Zertifizierung wurden erfolgte durch die benannte Stelle, Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Als Vorsorge ist es unerlässlich, dass das Visier während des gesamten Arbeitsvorgangs oder der Sportaktivität eingesetzt wird. Für eine angemessene Schutzwirkung ist es wichtig, dass das Visier ordnungsgemäß auf den Schutzhelm montiert ist, um höchste Sicherheit zu gewährleisten. Das Visier muss justiert werden, um es den Benutzer anzupassen. Es muss so positioniert werden, dass die Zwischenräume, durch die externe Agenzien eindringen können, auf ein Minimum reduziert werden.
Das von dieser Police abgedeckte Schutzmaterial besteht aus hypoallergenen Materialien. Trotzdem können einige besonders empfindliche Nutzer allergische Reaktionen erleiden. In diesem Falle ist es empfehlenswert, den Gebrauch zu unterbrechen und gegebenenfalls den Arzt zu konsultieren.

REINIGUNG

Das Visier vom Helm abnehmen und nur mit Wasser und neutraler Seife reinigen, dann von selbst bei Raumtemperatur trocknen lassen. Unbedingt darauf achten, keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin oder Schleifmittel verwenden, da aggressive Mittel den strukturellen Widerstand des Visiers beeinträchtigen können.

AUFBEWAHRUNG

Trocken, bei gemäßigten Temperaturen und vor UV-Strahlen geschützt lagern. Ist das Visier nicht im Einsatz, empfiehlt es sich, es vor direkter Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufzubewahren. Es wird empfohlen, in der Originalverpackung aufzubewahren. Jeglicher unvorhergesehene Eingriff oder jegliche Änderung kann die Schutzwirkung des Visiers beeinträchtigen.

TRANSPORT

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Transport vorgesehen.

LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von Kunststoffartikeln und -zubehör von Firma KASK beträgt 10 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum.
Die Lebensdauer des Visiers hängt von verschiedenen Verschleißfaktoren ab, einschließlich Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vom mehr oder weniger intensiven Gebrauch. Das Visier regelmäßig auf etwaige Schäden kontrollieren! Schrammen deuten auf Verschleiß hin, und Schrammen sind Anzeichen für den Verschleiß des Visiers und wir empfehlen, dieses zu ersetzen.
Das Produkt in folgenden Fällen beseitigen und ersetzen:

- Das Herstellungsdatum liegt mehr als 10 Jahre zurück.
- Das Produkt hat starke Stöße erlitten, ist herumtergefallen oder wurde mechanisch verformt;
- Das Produkt wird den Kontrollanforderungen nicht gerecht.
- Das Produkt hat eine zweifelhafte Herkunft und Nutzungsgeschichte;
- Das Produkt ist gegenüber den geltenden Normen und den Vorrichtungen, auf denen es angebracht wird, veraltet.

GEWÄHRLEISTUNG

KASK gewährt auf alle Material- oder Herstellungsfehler eine Garantie von 3 Jahren. Von der Garantie ausgenommen sind Defekte, die auf normale Abnutzung des Produkts, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung oder Nutzung, die sich von der unterscheidet, für die die Vorrichtung zertifiziert worden ist.

KENNWERTE DER LEISTUNGEN EN 166:2001

- Optische Klasse: 1
- Mechanische Festigkeit: F – geringe Energieeinwirkung
- Schutz vor Tröpfchen und Flüssigkeitsspritzern: 3

Tabelle zu CE-Kennzeichnung	
CE	kennzeichnung der Konformität mit den grundlegenden gesundheits- und sicherheitsanforderungen der verordnung (eu) 2016/425
EN166	technische Bezugsnorm
KASK	herstellerfabrik
PLASMA FS	modellbezeichnung
20/04	herstellungsjahr und -monat
1	Optische Klasse
3	Schutz vor Tröpfchen und Flüssigkeitsspritzern
F	Mechanische Festigkeit: geringe Energieeinwirkung

Erklärungstabelle ANSI-Kennzeichnung	
ANSI Z87.1	technische Bezugsnorm
D3	Schutz vor spritzern

Dieser Artikel bietet sekundären Schutz und sollte mit der Brille bzw. Schutzbrille getragen werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung für diese Vorrichtung finden Sie auf unserer Website unter www.kask.com.

SYSTÈMES DE PROTECTION FACIALE
CONSIGNES D'UTILISATION « PLASMA FS »

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser la visière, nous vous prions de lire attentivement et de respecter les instructions indiquées pour ne pas limiter la sécurité offerte par la visière. Le fabricant et/ou le distributeur déclinent toute responsabilité en cas d'accident entrainant des blessures graves voire mortelles et qui serait dû à une mauvaise utilisation de la visière. Cette visière doit être utilisée uniquement et exclusivement dans le cadre d'activités pour lesquelles elle a été certifiée. Cette visière est certifiée CE pour une utilisation générale avec des casques de sécurité lors des travaux en hauteur, sur les arbres et dans le secteur industriel, conformément à la norme EN 166:2001. La visière répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1. La visière ne peut pas être utilisée seule, mais uniquement avec les modèles de casque PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD et HP. Ces produits ne doivent pas être utilisés dans des situations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu (p.ex., risque électrique).

La visière faisant l'objet de ce manuel est un Équipement de protection individuelle de catégorie II, et à ce titre, elle a été soumise à une procédure de certification UE, avec l'application des exigences décrites dans les Annexes V et VI du Règlement UE 2016/425.
La procédure de certification CE a été effectué par l'organisme notifié Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

CONSIGNES D'UTILISATION

L'utilisation de la visière est obligatoire comme mesure de protection pendant toute la durée de l'activité professionnelle ou de l'activité sportive. Pour une protection optimale, il est important que la visière soit bien montée sur le casque de façon à offrir la meilleure de sécurité. La visière doit être ajustée à la taille de l'utilisateur et doit être positionnée de façon à minimiser l'espace par lequel des agents externes pourraient endommager les yeux.
Les protecteurs couverts par la visière sont constitués de matériaux hypoallergéniques. Cependant, certains utilisateurs particulièrement sensibles pourraient ressentir des réactions allergiques. Dans ce cas, il est recommandé d'arrêter l'utilisation et de consulter un médecin le cas échéant..

NETTOYAGE

Retirer la visière du casque et le nettoyer en utilisant exclusivement de l'eau et du savon neutre et la laisser sécher de manière naturelle à température ambiante. Éviter absolument l'emploi de détergents chimiques, solvants, essence ou poudres abrasives étant donné que ce sont des matériaux agressifs qui pourraient causer une diminution de la résistance structurelle de la visière.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec, tempéré et à l'abri des rayons UV. Quand on ne l'utilise pas, il est préférable de conserver la visière à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'usure plus ou moins intense. Il est recommandé de ranger la visière dans son emballage d'origine. Toute intervention ou modification non prévue peut nuire à la fonction protectrice de la visière.

TRANSPORT

Aucune mesure particulière n'est prévue pour le transport.

DURÉE DE VIE

Les articles de kask accessoires KASK en plastique peuvent avoir une durée maximum de 10 ans à partir de l'année de fabrication indiquée sur le produit.
La durée de vie de la visière dépendant, dépend de différents facteurs déterminés, notamment les écarts de température, la durée d'exposition à la lumière directe du soleil et l'utilisation plus ou moins intense. Contrôler régulièrement la visière pour s'assurer qu'elle ne présente pas de dommages éventuel. Une altération de la vision, des éraflures et des rayures sont autant de signes de détérioration de la visière, et il est donc conseillé de la remplacer.
Éliminer et remplacer le produit dans les cas suivants:

- Produit dont la date de production est supérieure à 10 ans
- Produit sans date de production et/ou sans informations mécanique.
- Produit ne répondant pas aux exigences de contrôle.
- Produit dont l'origine et l'historique de stockage sont inconnus.
- Produit dont la provenance et l'utilisation sont douteuses.
- Produit désuet par rapport à la réglementation et aux équipements sur lesquels il est appliqué.

INDICES DE RENDIMIENTO EN 166:2001

- Clase óptica: 1
- Resistencia mecánica: F – Bajo impacto energético
- Protección contra gotas y salpicaduras de líquido : 3

Tableau d'explication de la marque CE	
CE	marque de conformité aux exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité prévues par le règlement 2016/425
EN166	norme technique de référence
KASK	identification du fabricant
PLASMA FS	identification du modèle
20/04	année et mois de fabrication
1	classe optique
3	Protection contre les gouttelettes et les éclaboussures de liquide
F	Résistance mécanique : Impact à faible énergie

Tableau d'explication de la marque ANSI	
ANSI Z87.1	norme technique de référence
D3	protection contre éclaboussures

Cet article offre une protection secondaire et doit être porté avec des lunettes voire des masques.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : pour obtenir une copie de la déclaration de conformité UE de cet équipement, rendez-vous sur le site Web www.kask.com.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FACIAL
INSTRUCCIONES DE USO "PLASMA FS"

ES

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de utilizar la visera, lea atentamente las instrucciones. No atenerse a lo expuesto podría reducir la seguridad que ofrece la visera. El fabricante y/o distribuidor declinan cualquier responsabilidad en caso de accidentes que resultan en lesiones graves o incluso la muerte, debido a un uso inadecuado de visera. Esta visera se debe ser usada exclusivamente para los fines para los que había sido certificada. Este producto está certificado con la marca CE para el uso general con los cascos de seguridad para trabajos en altura, arbóreos e industriales. Cumple con la norma EN 166:2001. La visera satisface los requisitos establecidos en la norma ANSI Z87.1. La visera sólo puede usarse en combinación con los modelos de casco PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD Y HP. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos para los que se ha concebido (por ejemplo, para proteger de riesgos eléctricos).

La visera objeto de este manual es un Dispositivo de Protección Individual de II Categoría y como tal ha sido sometida a un procedimiento de certificación CE con aplicação dos requisitos previstos pelos Anexos V e VI do Regulamento UE 2016/425. O organismo notificado Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL) llevado a cabo el procedimiento de certificación CE.

INSTRUCCIONES DE USO

Como medida de protección, la visera debe llevarse durante todo el desarrollo de la actividad laboral o deportiva. Para obtener una adecuada protección, es importante que la visera este bien montada sobre el casco de manera tal de ofrecer la máxima seguridad. La visera debe ser regulada para adaptarse al usuario, debe ser colocada de manera que suponga el espacio para a intrusión de agentes externos que possan lesionar os olhos.
O material de proteção coberto pela nossa política consiste em materiais hipoalergénicos. No entanto, alguns utilizadores particularmente sensíveis podem ter reações alérgicas. Nesse caso, recomenda-se a interromper o uso e, se necessário, consultar um médico.

LIMPIEZA

Retirar la visera del casco y limpiarla utilizando exclusivamente agua y jabón neutro y dejándola secar de manera natural a temperatura ambiente. Nunca, en ninguna circunstancia, utilizar detergentes químicos, solventes, bencina o polvos abrasivos dado que materiales agresivos podrían causar la reducción de la resistencia estructural de la visera.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco, templado y protegido contra los rayos UV. Cuando no se la utiliza, es preferible conservar la visera protegida de la luz solar directa y de la utilización más o menos intensa. Se aconseja guardar la visera en su caja original. Cualquier intervención o modificación no prevista, puede perjudicar la función protectora de la visera.

TRANSPORTE

No se han previsto precauciones especiales para su transporte.

DURACIÓN

Los artículos y los detalles KASK de plástico pueden durar hasta 10 años a partir del año de fabricación indicado en el producto.
Sin embargo, la duración de la visera depende de diferentes factores determinantes, incluidos los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz directa del sol, el uso más o menos intenso. Controlar la visera regularmente para verificar se há algum dano! Em caso de alterações da visão, arranhões e deterioração da viseira, recomendamos a sua substituição.
Eliminar e substituir o produto nos seguintes casos:

- Producto cuya fecha de fabricación sea superior a 10 años
- Producto sospeito a fuertes impactos, quedas ou deformaciones mecánicas
- Producto que no cumpla los requisitos de control.
- Producto de procedencia e historia de utilización dundosos.
- Producto obsoleto en comparación con normas o dispositivos para os quais é aplicado.

GARANTÍA

KASK ofrece una garantía de 3 años por defectos materiales o de fábrica. Por tanto, quedan excluidos de la garantía los defectos derivados del desgaste normal del producto, de las modificaciones, de una conservación incorrecta, de un mantenimiento inadecuado o de usos distintos de aquellos para los que se ha certificado el producto.

INDICES DE RENDIMIENTO EN 166:2001

- Clase óptica: 1
- Resistencia mecánica: F – Impacto de baixa energia
- Protecção contra gotículas e salpicaduras de líquido: 3

Tabla explicativa del marcado CE	
CE	marcado de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos en el reglamento 2016/425
EN166	normativa técnica de referencia
KASK	identificación del fabricante
PLASMA FS	identificación del modelo
20/04	año y mes de fabricación
1	Clase óptica
3	Protección contra gotas y salpicaduras de líquido
F	Resistencia mecánica: Impacto de baja energía

Tabla explicativa del marcado ANSI	
ANSI Z87.1	normativa técnica de referencia
D3	protección de salpicaduras

Este artículo ofrece una protección complementaria y debe ser usado con gafas o máscaras.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Para obtener una copia de la Declaración de conformidad de la UE relativa a este dispositivo, visite el sitio web www.kask.com.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO FACIAL
INSTRUÇÕES DE USO "PLASMA FS"

PT

INFORMAÇÕES GERAIS

Leia atentamente as instruções antes de usar a viseira; caso não siga as orientações dadas, o nível de segurança da viseira pode ser reduzido. O fabricante e/ou distribuidor declinam qualquer responsabilidade em caso de acidentes que resultem em ferimentos ou até mesmo a morte, devido ao uso inadequado da viseira. Esta viseira só pode ser usada exclusivamente para os fins para os quais tenha sido certificada. Este produto passou o certificado CE para utilização com capacetes de segurança para trabalhos em altura, em árvores e industriais, certificado em conformidade com a norma EN 166:2001. A viseira cumpre os requisitos da norma ANSI Z87.1. A viseira não pode ser utilizada individualmente, mas apenas em combinação com os capacetes modelo PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD e HP . Este produto não pode ser utilizado em situações distintas daquelas para as quais foi concebido (por exemplo, risco elétrico).

A viseira objeto deste manual é um Equipamento de Proteção Individual de categoria II e, como tal, foi submetido a procedimento de certificação CE, com aplicação dos requisitos previstos pelos Anexos V e VI do Regulamento UE 2016/425. O organismo notificado, Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL), levou a cabo o processo de certificação CE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Como medida de proteção, a viseira tem de ser usada constantemente durante as atividades de trabalho e desporto. Para fins de proteção adequada, a viseira tem de ser montada corretamente no capacete para oferecer a máxima segurança. A viseira tem de ser regulada para se adaptar ao utilizador e tem de ser colocada de modo a reduzir ao mínimo o espaço para a intrusão de agentes externos que possam lesionar os olhos.
O material de proteção abrangido pela nossa política consiste em materiais hipoalergénicos. No entanto, alguns utilizadores particularmente sensíveis podem ter reações alérgicas. Nesse caso, recomenda-se a interromper o uso e, se necessário, consultar um médico.

LIMPEZA

Remover a viseira do capacete e limpar usando apenas água e sabão de pH neutro e deixar secar naturalmente à temperatura ambiente. Não usar, em nenhuma circunstância, detergentes químicos, solventes, benzina ou pós abrasivos dado que materiais agressivos podem causar a redução de a resistência estrutural de la viseira.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco afastado dos raios UV. Quando não estiver em uso, o capacete deve ser armazenado longe da luz solar direta e de fontes de calor e recomendamos substituir a viseira pela embalagem original. Qualquer intervenção ou adaptação não prevista pode prejudicar a função protetora da viseira.

TRANSPORTE

Não há instruções específicas necessárias para o transporte.

VALIDADE

Os artigos e acessórios KASK de plástico podem ter uma duração máxima de 10 anos a partir do ano de fabrico indicado no produto.
No entanto, a vida útil da viseira depende de vários fatores que causam a deterioração, incluindo mudanças bruscas de temperatura, a quantidade de exposição à luz direta do sol, e o uso mais ou menos intenso. Controle a viseira regularmente para verificar se há algum dano! Em caso de alterações da visão, arranhões e deterioração da viseira, recomendamos a sua substituição.
Elimine e substitua o produto nos seguintes casos:

- Produto com data de fabricação mais antiga de 10 anos
- Produto sujeito a um forte impacto, quedas ou deformação mecânica.
- Produto que não cumpre os requisitos de controlo.
- Produto de proveniência e histórico de utilização duvidosos.
- Produto obsoleto em comparação com normas ou dispositivos para os quais é aplicado.

GARANTIA

A KASK garante que o produto está isento de defeitos de material ou de mão-de-obra durante 3 anos. Excluídos da garantia estão os defeitos atribuíveis ao desgaste normal do produto, modificações, mau armazenamento, manutenção o de usos distintos de aquelles para los que se ha certificado el producto.

INDICADORES DE DESEMPENHO EN 166:2001

- Classe ótica: 1
- Resistência mecânica: F - Impacto de baixa energia
- Proteção contra gotículas e salpicos de líquido: 3

Tabela explicativa da marcação CE	
CE	marca de conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança previstos pelo regulamento 2016/425
EN166	norma técnica e referência
KASK	identificação do fabricante
PLASMA FS	identificação do modelo
20/04	ano e mês de fabrico
1	Classe ótica
3	Proteção contra gotículas e salpicos de líquido
F	Resistência mecânica: Impacto de baixa energia

Tabela de explicação da marcação ANSI	
ANSI Z87.1	norma técnica e referência
D3	proteção contra salpicos

Este artigo oferece uma proteção secundária e tem de ser usado com óculos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Para obtenção de uma cópia da Declaração de Conformidade UE deste dispositivo visitar o sítio web www.kask.com.

GEZICHTSBESCHERMINGSSYSTEMEN
GEBRUIKSINSTRUCTIES "PLASMA FS"

NL

ALGEMENE INFORMATIE

Alvorens de klep te gebruiken, dient u de instructies aandachtig te lezen; als deze niet in acht worden genomen, kan dit afbreuk doen aan de door de sommelepp geboden bescherming. In geval van ongevallen waarbij sprake is van letsel of zelfs overlijden ten gevolge van onjuist gebruik van de klep, wijst de fabrikant en/of distributeur elke verantwoordelijkheid van de hand. Deze klep dient uitsluitend te worden gebruikt voor de activiteit waarvoor deze gecertificeerd is. Deze klep is CE-gecertificeerd voor algemeen gebruik in combinatie met veiligheidshelmen voor werkzaamheden op hoogte, in bomen en in de industrie, conform de norm EN 166:2001. De klep voldoet aan de eisen van de norm ANSI Z87.1. De klep kan niet afzonderlijk worden gebruikt, maar alleen in combinatie met de helmmodellen PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD en HP. Dit product mag niet worden gebruikt in andere situaties dan die waarvoor het is ontwikkeld (bijvoorbeeld risico van elektriciteit).

De in deze handleiding beschreven klep is een middel voor individuele bescherming uit categorie II en is als zodanig onderworpen aan de CE-certificeringsprocedure met toepassing van de vereisten zoals vastgelegd in bijlage V en VI van EU-reglement 2016/425.
De aangewezen instantie Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL) heeft de EG-certificering uitgevoerd.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voor een goede preventie is het noodzakelijk de klep tijdens het volledige verloop van de werkzaamheden of sportactiviteiten te blijven gebruiken. Voor een geschikte bescherming is het van belang dat de klep correct op de helm gemonteerd is, zodat deze een maximale veiligheid kan bieden. De klep moet worden afgesteld op de gebruiker, zodanig worden geplaatst dat de ruimte voor binnendringing van eventuele externe stoffen die schade aan de ogen zouden kunnen veroorzaken, zoveel mogelijk beperkt blijft.
Het beschermingsmateriaal dat onder dit beleid valt, bestaat uit hypoallergene materialen. Toch kunnen er allergische reacties optreden bij bepaalde gevoelige gebruikers. In dit geval is het raadzaam om het gebruik te stoppen en, indien nodig, uw arts te raadplegen.

REINIGING

Verwijder de klep van de helm en reinig deze uitsluitend met water en neutrale zeep. Laat de klep op natuurlijke wijze bij omgevingstemperatuur drogen. Nooit, om welke reden dan ook, chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, benzine en schuren met een schurende werking dient absoluut vermeden te worden, aangezien dergelijke materialen inbreuk kunnen maken op de structurele weerstand van de klep.

BEWAREN

Bewaren op een droge, beschutte plaats die beschermd wordt tegen UV-straling. Wanneer de klep niet wordt gebruikt, kan deze het beste worden bewaard op een plek die beschermd wordt tegen direct zonlicht en de nabijheid van warmtebronnen bevindt. Het verdient aanbeveling de klep in de originele verpakking terug te plaatsen. Onvoorziene manipulatie of wijziging kan afbreuk doen aan de beschermingsfunctie van de klep.

TRANSPORT

Er gelden geen specifieke vereisten voor het transport van het product.

LEVENSDUUR

De artikelen en kunststof KASK-onderdelen gaan maximaal 10 jaar mee vanaf het productiejaar dat op het product is aangegeven.
De levensduur van de klep is namelijk afhankelijk van diverse degenererende factoren, waaronder temperatuurschommelingen, de hoeveelheid direct zonlicht waaraan de klep wordt blootgesteld en de intensiteit van het gebruik. Controleer de klep regelmatig om u te verzekeren van de aanwezigheid van eventuele schade. Zichtverminderig, groeven en krassen zijn indicaties van verslechtering van de klep en we raden u aan om deze te vervangen.
Verwijder het product en vervang het in de volgende gevallen:

- Product met een productiedatum die meer dan 10 jaar geleden;
- Product dat is onderworpen aan een hard klap, val of mechanische vervorming;
- Product dat niet voldoet aan de controlevereisten.
- Product met onduidelijke herkomst en gebruikshistorie.
- Product dat verouderd is ten opzichte van de geldende normen en voorzieningen waarvoor het wordt toegepast.

GARANTIE

KASK geeft 3 jaar garantie tegen materiaal- en productiefouten. Defecten die te herleiden zijn naar normale slijtage van het product, aanpassingen, slechte bewaarcondities, onjuist onderhoud of anderssoortig gebruik dan waarvoor het product gecertificeerd is, zijn uitgesloten van de garantie.

PRESTATIE-INDICES EN 166:2001

- Optische klasse: 1
- Mechanische weerstand: F – Lage energie-impact
- Bescherming tegen druppels en vloeistofspatten: 3

Tabel met uitleg CE-markering	
CE	markering van overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van verordening (EU) 2016/425
EN166	technische referentienorm
KASK	naam van de fabrikant
PLASMA FS	naam van het model
20/04	jaar/maand van productie
1	Optische klasse
3	Bescherming tegen druppels en vloeistofspatten
F	Mechanische weerstand: Lage energie-impact

Tabel met uitleg ANSI-markering	
ANSI Z87.1	technische referentienorm
D3	bescherming tegen spatten

Dit artikel biedt aanvullende bescherming en dient te worden gedragen in combinatie met een bril/ingebouwd.

CONFORMITEITSVERKLARING: de tekst van de EU-conformiteitsverklaring voor dit hulpmiddel is te vinden op de website www.kask.com

SYNSKYDDSSYSTEM
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING: "PLASMA FS"

SV

ALLMÄN INFORMATION

Läs instruktionerna noga innan visiret används. Om instruktionerna inte följs kan visirets säkerhet minskas. Om sker olyckor med resultat som leder till kan visirets säkerhet minskas. I händelse av en olycka med relaterad skada eller dödsfall, på grund av en felaktig användning av visiret, frånsäger sig tillverkaren och/eller distributören allt ansvar. Visiret bär endast användas för den verksamhet som det är certifierat för. Detta visir är CE-certifierat för användning med skyddshjälmar för arbete på hög höjd, inom industri och trädarbeten, certifierat enligt standarden EN 166:2001. Visiret uppfyller kraven i ANSI Z87.1. Visiret kan inte användas enskilt utan bara tillsammans med en hjälm i modellerna PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD och HP. Denna produkt är inte avsedd att användas i andra situationer än de som den är konstruerad för (t.ex. elektrisk fara).

Visiret som beskrivs i denna handbok är en personlig skyddsutrustning som tillhör kategori II och är därför föremål för EG-certifieringsprocess med tillämpning av kraven som föreskrivs i Bilaga V och VI i förordning EU 2016/425.
Det registrerade organet Certottica Scrl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL) har genomfört EG-certifieringsprocessen.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

Som förebyggande åtgärd är det absolut nödvändigt att använda visiret under hela arbets- eller idrottsaktiviteten. För fullgott skydd är det viktigt att visiret är säkert monterat på hjälmen för att ge maximal säkerhet. Visiret måste justeras för att passa användaren och ska placeras på ett sådant sätt att den minimerar det utrymme för främmande ämnen som kan skada ögonen.
Skyddsmaterialet som kan vara skadligt för ögonen av hypoallergenska material. Dock kan vissa särskilt känsliga användare få allergiska reaktioner. I detta fall rekommenderar vi att man upphör med användningen och om det är nödvändigt kontaktar läkare.

RENGÖRING

Ta bort visiret från hjälmen och rengör med enbart mild tvål och vatten. Låt torka naturligt vid rumstemperatur. Undvik att använda kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin, slippulver eller aggressiva ämnen som kan minska den strukturella styrkan i visiret.

FÖRVARING

Förvara på en torr och svalt plats, skydda från UV-strålar. När visiret inte används är det bättre att hålla det skydd

LT

VEIDO APSAUGOS SISTEMOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA „PLASMA FS“

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Prieš naudodami veido skydelį, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neišlaikymas gali sumažinti veido skydelio suteikiamą apsaugą. Jei veido skydelis buvo naudojamas netinkamai, gaminiojas ir (arba) parduotojas atsisako neprisiima jokios atsakomybės, kai nelaimingo atsitikimo atveju pateikiamos sužalojimo arba mirties ištraukos. Šis veido skydelis turi būti naudojamas išskirtinai tik tai veiklai, kuriai buvo sertifikuotas. Šia veido skydelio buvo sertifikuotas ES bendram naudojimui su apsauginiais darbuotojo aukštyje, medžių kirtimo, priemonės arba virtinės naudoti šalmais pagal standartą EN 166:2001.

Veido skydelio atitinka reglamentą ANSI Z87.1 numatytus reikalavimus.

Veido skydelio negalima naudoti vieno ir jo naudojimas tik su PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD ir HP. Šio produkto negalima naudoti kitose aplinkose, nei jis buvo sukurtas (pvz., elektros rūšiai).

Šiame vadove aprašytas veido skydelis yra II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė ir tokiai priemonei taikoma EB sertifikavimo procedūra, taikant ES reglamentą 2016/425 V ir VI priede numatytus reikalavimus.

EB sertifikavimo procedūrą atlikė paskelbtoji įstaiga Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kaip prevencinė priemonė, privaloma veido skydelį nuvėsi visos darbinės arba sportinės veiklos vykdymo metu. Norint užtikrinti tinkamą apsaugą, kad veido skydelio apatinė dalis gerai prisimtų prie šalmo ir užtikrintų didžiausią saugumą. Veido skydelis turi būti sureguliuotas taip, kad pristatykite prie nuolatinio ir uždėtas taip, kad kuo labiau sumažintų tarpus, prie kurių galėtų prasiskverbti skrendantys daiktai arba dalelės.

Šios grupės produktai yra sudaryti iš hipoalergeninių medžiagų. Bet kokiu atveju, kai kurie įpad jautrūs naudotojai gali patirti alerginą reakciją. Šiuo atveju, nebenaudokite nutraukti naudojimą ir, jei reikia, pasitari su gydytoju.

VALYMAS

Nuimkite veido skydelį nuo šalmo ir nuvalykite naudodami tik vandenį ir neutralų muilą. Palikite natūraliai išdžiūti apšlinkos temperatūroje. Jokiu būdu nenaudokite chemikų ploviklių, tirpiklių, benzino arba bražančių medžių, nes tai yra agresyvios medžiagos, galinčios sumažinti veido skydelio konstrukcijos atsparumą.

LAIKYMAS

Laikykite saugiose, apsaugotose vietoje ir atokiau nuo UV spindulių. Kai nenaudojate, geriausia veido skydelį laikyti apsaugoto nuo apsaugos sauso kiviro kiviro ir toliau nuo karščio šaltinių. Rekomenduojama iš pat (dėl veido skydelį originalą pakuotę. Bet kuris nenumatytas veiksmas arba pašalinimas gali pakenkti veido skydelio apsauginei funkcijai.

GALIOJIMAS

Nėra numatytos konkrečios priemonės produkto galiojimui.

TRUKMĖ

Plastikinis „KASK“ priedai ir detalės gali būti naudojamos ilgiausiai 10 metų nuo ant produkto nurodytų pagaminimo metų.

Bet kokiu atveju, veido skydelio naudojimo trukmė priklauso nuo skirtingų kenkiančių veiksnių, įskaitant temperatūros svyravimus, teisingos veido skydelio priežiūros ir valymo ir naudojimo intensyvumo naudojimo. Reguliariai tikrinkite veido skydelį, kad įsitikintumėte, jog nėra jokių pažeidimų. Žiūrimosios dalies deformacija, įtrūkimai, subraižymai – tai elementai, kurie sumažina matomumą ir gali sukelti nelaimingų atsitikimų pavojų.

Išmeskite ir pakeiskite produktą tolesnio atveju:

- Produktas pagamintas daugiau nei prieš 10 metų.
- Produktas stipriai sutrinkas, nukirto arba buvo mechaniškai deformuotas.
- Produktas neatitinkatinkrokles reikalavimų.
- Nesilaiko produkto ženklinimo, pvz., nebeskaitomas.
- Produktas nėra tinkamas naudoti pagal reglamentas arba su žalais, ant kurių tvirtinamas.

GARANTIJA

„KASK“ suteikia garantiją, kad 3 metus nebus jokio medžiago arba gamybos defekto. Garantija netaikomi defektai, atsiradę dėl normalaus produkto nusidėvėjimo, pažeisto, blogo laikymo, netinkamos priežiūros arba kitokio naudojimo, nei tas, kuriam produktas buvo skirtas.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ RODIKLIAI IR SIMBOLIAI EN 166:2001

- Optinė klasė: 1
- Mechaninis atsparumas: F – Mažas energijos poveikis
- Apsauga nuo skysčių lašelių ir purslų: 3

CE pirminio patvirtinimo kodai	
CE	atitikties 2016/425 reglamento esminiams susiję ir svarbūs reikalavimus žymėjimas
EN166	technical standards
KASK	gamintojo kodas
PLASMA FS	modelio kodas
20/04	gaminimo metai ir mėnesis
1	Optinė klasė
3	Apsauga nuo skysčių lašelių ir purslų
F	Mechaninis atsparumas: Mažas energijos poveikis

ANSI pirminio patvirtinimo kodai	
ANSI Z87.1	technical standards
D3	atsparžiklinę prieš tiekalėsim

Ši prekė suteikia papildomą apsaugą ir turi būti dėvima su akiniais arba apsauginiais akiniais.

ATITIKTIES DEKLARACIJA: Norėdami gauti šio ženklo ES atitikties deklaracijos kopiją, apsilankykite interneto svetainėje www.kask.com.

SL

SISTEMI ZA ZAŠČITO OBRAZA NAVODILA ZA UPORABO "PLASMA FS"

SPLOŠNE INFORMACIJE

Pred uporabo zaščitnega vizirja pozorno preberite navodila, saj neupoštevanje navodil lahko zmanjša vaven varnost. Ni jo zagotavlja vizir. V primeru nepravilne uporabe bi prineše do poškodbi ali smrti zaradi nepravilne uporabe zaščitnega vizirja, proizvajalec in/ali distributer ne prevzemata nobene odgovornosti. Ta zaščitni vizir se lahko uporablja samo v skladu z namenom, za katere je bil izdan certifikat. Izdelek je pridobil certifikat CE za uporabo z varovalnimi čeladami za delo v višini, v gozdarstvu in industriji, ima pa tudi potrdilo o skladnosti z EN 166:2001. Zaščitni vizir ustreza zahtevam ANSI Z87.1. Vizirja ni dovoljeno uporabljati samostojno ampak samo v kombinaciji z čelado modela PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD ali HP. Izdelka ne smete uporabljati v razmerah, ki so drugačne od tistih, za katere je bil zasnovan (npr. električni rok).

Vizir opisan v ovem priročniku sodeva v zaščitna sprema kategorije II i sukladno tome proiao je postupak certifikacije CE ud primjenu zahtjeva Uredbe (EU) 2016/425. Certifikacijski postupak CE provela je prijavljeno tijelo Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Kao preventivnu mjeru vizir je obavezno koristiti cijelo vrijeme tijekom radne ili sportske aktivnosti. Za odgovarajuću zaštitu važno je da se vizir pravilno postavljen na kacigu na način koji pruža maksimalnu sigurnost. Vizir se mora namjestiti da bude pričvršćen korisniku i postavi tako da smanji na najmanju moguću mjeru prostor kroz koji bi mogli prodrijeti leteći predmeti ili čestice.

Štitnici koje pokriva vizir napravljeni su od hipoalergenskih materijala. Međutim, neki pojedini osjetljivi korisnici mogu imati alergijske reakcije. U tom slučaju prestanitiljeve je prekinuti uporabu vizira i potražiti pomoć liječničkih savjet.

ČIŠĆENJE

Skinite vizir s kacige i operite ga isključivo vodom i neutralnim sapunom. Ostavite da se osuši na zraku na ambijentalnoj temperaturi. Apsolutno izbjegavajte upotrebu deterdženata, otapala, benzina ili abrazivnih proizvoda jer su to agresivni materijali koji mogli prouzročiti smanjenje konstrukcije čvrstoće vizira.

ČUVANJE

Čuvajte na suhom mjestu na unjerenoj temperaturi i zaštićeno od UV zračenja. Kad ne koristite vizir poželjno ga je čuvati zaštićenog od izvore ozračivanja sunčevi i podalje od izvora toplje. Savjetuje se vratiti vizir u originalnu ambalažu. Svaka neprikladna radnja ili uklanjanje mogu narušiti zaštitnu funkciju vizira.

PRIJEVOZ

Nisu potrebne posebne mjere za prijevoz.

VIJEK TRAJANJA

Plastični proizvodi i dijelovi proizvođača KASK mogu trajati najduže 10 godina računajući od godine proizvodnje navedene na proizvodu.

Vijek trajanja vizira ovisi mnošvom o različitim negativnim čimbenicima koji uključuju temperaturne oscilacije, izloženost izravnoj sunčevoj svjetlosti i održavanje i uporabu vizira. Redovito provjeravajte vizir kako biste osigurali da nema oštećenja. Deformirani ogled, ubrazdanost i ogrebotine znakovi su koji ukazuju na pogoršanje uporabnog stanja vizira i u tom se slučaju savjetuje njegova zamjena.

Prestanite upotrebljavati proizvod i zamijenite ga u sljedećim slučajevima:

- Proizvod datira prije više od 10 godina od datuma proizvodnje.
- Proizvod koji je bio izložen jakom udarcu, padu ili mehaničkoj deformaciji.
- Proizvod koji ne zadovoljava zahtjeve.
- Proizvod sumnjivog podrijetla i povijesti uporabe.
- Zaštitni proizvodi u obliku na kojem se ne može ne kojima se koristi..

JAMSTVO

KASK se ne pruzrovode oddobrava jamstvo od 3 godine za bilo kakvu nedostatak materijala ili izrade. Nedostaci zbog normalnog trošenja proizvoda, prenaša, loša skladištenja, nepravilnog održavanja ili uporabe različite od one za koje je uvedbe, isključeni su iz jamstva.

Pokazatelji funkcionalnosti EN 166:2001

- Optički razred: 1
- Mehanička otpornost: F – Nizak energetski utjecaj
- Zaštita od kapljica i prskanja tekućine: 3

Označje CE	
CE	oznaka sukladnosti s bitnim zahtevnterimi i sigurnosnim zahtjevima iz uredbe 2016/425
EN166	tehnička referentna norma
KASK	Registrirana proizvođača
PLASMA FS	proizvođačevog tipa vizirom
20/04	godina i mjesec proizvodnje
1	Optički razred
3	Zaštita od kapljica i prskanja tekućine
F	Mehanička otpornost: Niski energetski utjecaj

ANSI označje	
ANSI Z87.1	tehnička referentna norma
D3	zaštita od prskanja

Ovaj predmet nudi sekundarnu zaštitu i mora se nositi s naočalama ili zaštitnim naočalama.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Za pribavljanje primjerka EU izjave o sukladnosti za ovaj proizvod posjetite web-mjesto www.kask.com.

HR

SUSTAVI ZA ZAŠTITU LICA UPUTE ZA UPORABU "PLASMA FS"

INFORMATIVNI LIST

Prije uporabe vizira pažljivo pročitajte ova uputstva, nepoštivanje ovog bi za navedeno može umanjiti sigurnost koju pruža vizir. Proizvođač ili distributer oštećenju svaku odgovornost za slučaj nesreće izazvane nepravilnom uporabom vizira koja je predviđena za upotrebu. Ova zaštitna vizira može se upotrebljavati samo u skladu s namjenom za koju je certificirana. Ovaj vizir posjeduje CE certifikat za opću uporabu sa signumom kacigama za rad na visini, na drvarsku i u industriji, a također ima i EN 166:2001. Vizir ispunjava zahtjeve norme ANSI Z87.1. Vizir se ne može koristiti samostalno nego samo u kombinaciji s modelima kacige PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HP. Ovaj je proizvod ne smije koristiti u situacijama koje su različite od onih za koje je konstruiran (npr. električni rizik).

Vizir opisan u ovom priručniku sodeva je zaštitna sprema kategorije II i sukladno tome prošao je postupak certifikacije CE uz primjenu zahtjeva Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi V i VI. Uredbe EU 2016/425.

Certifikacijski postupak CE provelo je prijavljeno tijelo Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Kao preventivnu mjeru vizir je obavezno koristiti cijelo vrijeme tijekom radne ili sportske aktivnosti. Za odgovarajuću zaštitu važno je da se vizir pravilno postavljen na kacigu na način koji pruža maksimalnu sigurnost. Vizir se mora namjestiti da bude pričvršćen korisniku i postavi tako da smanji na najmanju moguću mjeru prostor kroz koji bi mogli prodrijeti leteći predmeti ili čestice.

Štitnici koje pokriva vizir napravljeni su od hipoalergenskih materijala. Međutim, neki pojedini osjetljivi korisnici mogu imati alergijske reakcije. U tom slučaju prestanitiljeve je prekinuti uporabu vizira i potražiti pomoć liječničkih savjet.

ČIŠĆENJE

Zaštitni vizir odstranite s čelade in ga operite izključno z vodo in blagim milom. Pustite, da se naravno posuši pri temperaturi okolice. V nobenem primeru ne uporabljajte detergentov, topil, benzina ali abrazivnih proizvodov, saj so agresivne snovi, ki bi lahko zmanjšale strukturno trdnost zaščitnega vizirja.

HRAMBA

Zaščitni vizir hranite v suhem in hladnem prostoru, zaščiten pred UV-svetlobo. Ko vizirja ne uporabljate, je priporočljivo, da ga hranite zaščitenega pred neposrednimi sončnimi žarki in stran od virov toplote. Priporočljivo je, da zaščitni vizir hranite v originalni embalaži. Kakršen koli nepredviden poseg ali spremenba lahko vpliva na varovalno funkcijo vizirja.

PREVOZ

Za prevoz niso potrebna nobena posebna navodila.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki in polimerni KASK, ki so izdelani iz plastike, lahko trajno najvec 10 let od leta izdelave, označenega na izdelku.

Kljub temu pa je trajanje zaščitnega vizirja odvisno od različnih dejavnikov pripadajoča, med drugim velike temperaturne nihanja, izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi in pogostosti uporabe. Zaščitni vizir redno preverjajte glede morebitnih poškodb. Ukrivljena slika, odrgnine in praske kažejo, da je prišlo do poslabšanja vizirja in da ga je treba zamenjati.

Izdelek zavrzite in zamenjajte v naslednjih primerih:

- Od izdelave izdelka je preteklo več kot 10 let.
- Izdelek je bil izpostavljen močnemu udarcu, padcu ali mehanskim poškodbam.
- Izdelek ne izpolnjuje zahtev.
- Izdelek je sumljivega porekla a neznano preteklo uporabo.
- Izdelek je zastarel glede na predpise ali opremo, ta katera se namenja.

GARANCIJA

KASK daje 3-letno garancijo za vse napake v materialu ali tovarniške napake. Garancija ne zajema napak, ki nastanejo zaradi normalne obrabe, sprememba, nepravilnega hranjenje, neustreznega vzdrževanja ali uporabe izdelka v drugačne namene od tistih, za katere je bil izdelek certifikaten.

Kazalniki učinkovitosti EN 166:2001

- Optični razred: 1
- Mehanska odpornost: F – Nizek vpliv energije
- Zaščita pred kapljanjem in brizganjem tekočine: 3

Projektna za nalepo oznak CE	
CE	oznaka skladnosti s temeljnimi zahtevami za varovalne izdelke iz zagotavljanje varnosti skladno z Uredbo (EU) št. 2016/425
EN166	tehnični referenčni standard
KASK	identifikacijska oznaka proizvajalca
PLASMA FS	identifikacijska oznaka proizvajalca
20/04	leto in mesec proizvodnje
1	Optični razred
3	Zaščita pred kapljicami in brizganjem tekočine
F	Mehanska odpornost: Nizek učinkovanje

Projektna za nalepo oznak ANSI	
ANSI Z87.1	referenčni tehnični standard
D3	zaščita pred brizganjem

Ta izdelek nudi sekundarno zaščito in ga je treba nositi z očali ali zaščitnimi očali.

IZJAVA O SKLADNOSTI: Da bi dobili prepis Izjave ES o skladnosti za vsako proizvodno pošljite web-mesto www.kask.com.

EL

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PLASMA FS"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη ζελατίνα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να μειώσει την ασφάλεια που παρέχεται η ζελατίνα. Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματισμό ή σκάψη και θάνατο που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση της ζελατίνας, ο κατασκευαστής ή και ο διανομέας αποποιούνται κάθε ευθύνη. Αυτή η ζελατίνα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη δραστηριότητα για την οποία έχει πιστοποιηθεί. Η ζελατίνα έχει πιστοποιηθεί κατά CE για χρήση σε εργασίες σε ύψος, στη δασοκομία και στη βιομηχανία, καθώς και για συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 166:2001. Η ζελατίνα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ANSI Z87.1. Η ζελατίνα δεν χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά μόνο σε συνδυασμό με τα μοντέλα κράνους PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD και HP. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες σχεδιάστηκε (π.χ. σε συνθήκες ηλεκτρισμού κινδύνου).

Η ζελατίνα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα Μέσο Ατομικής Προστασίας κατηγορίας ΙΙ και ως τέτοιο έχει υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης CE με χρήση των απαιτήσεων που προβλέπονται από το Παραρτήματα V και VI του Κανονισμού ΕΕ 2016/425. Η διαδικασία πιστοποίησης CE πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για λόγους πρόληψης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τη ζελατίνα σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ή αθλητικής δραστηριότητας. Για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, είναι σημαντικό η ζελατίνα να τοποθετηθεί σωστά στο κράνος, έτσι ώστε να προσαρμόζει τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια του προσώπου. Η ζελατίνα πρέπει να ρυθμιζεται στις διαστασεις του χρήστη, να τοποθετείται στο κράνος και να ρυθμίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα χάσματα μεταξύ του χείλους διαβάσεως τυχόν εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα μάτια. Τα υφασμάτινα προστατευτικά επιπλώματα είναι υποαλλεργικά υλικά. Ωστόσο, ορισμένα χρήστες με ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα μπορεί να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, συντάτα να διακόψετε τη χρήση και, ενδεχομένως, να συμβουλευθείτε ιατρό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε τη ζελατίνα από το κράνος και καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μόνο νερό και σαπούνι. Αφήστε να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς τεχνητή πηγή θερμότητας σε καμία περίπτωση χημικά απορρυπαντικά διαλυτικά, βενζίνη ή διαβρωτικές σκόνες, καθώς αυτά τα επιθετικά υλικά ενδέχεται να υποβαθμίσουν τη δομική αντοχή του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε μέρος δροσερό και ξηρό, μακριά από ακτινοβολία UV. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η ζελατίνα θα πρέπει να αποθηκεύεται από την αρχική συσκευασία και μακριά από πηγές θερμότητας. Η συνάπτεται η τοποθέτηση της ζελατίνας στην αρχική της συσκευασία. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή αφαίρεση μπορεί να επηρεάσει την προστατευτική λειτουργία της ζελατίνας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για τη μεταφορά του μέσου προστασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα πλαστικά είδη KASK έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής τα 10 έτη από το έτος κατασκευής που αναφέρεται πάνω στο προϊόν. Η διάρκεια ζωής της ζελατίνας εξαρτάται κυρίως από διάφορους παράγοντες υποβάθμισης συμπεριλαμβανομένου του εύρους της θερμοκρασίας της έκθεσης στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και της έντασης χρήσης. Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για τυχόν ζημιές ή φθορά. Η παραμόρφωση της οφθαλμικής, οι ραγίσματα, οι γρατσουνιές είναι σημάδια που μειώνουν την ορατότητα και μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

Απορρίπτετε και αντικαθιστάτε το προϊόν στις εξής περιπτώσεις:

- Προϊόν με ημερομηνία κατασκευής παλαιότερη των 10 ετών.
- Προϊόν που έχει υποστεί πρόσκρουση, πτώση ή μηχανική παραμόρφωση.
- Προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις έλεγχου.
- Προϊόν αμφίβολης προέλευσης και ιστορικού χρήσης.
- Παρωχημένο προϊόν σε σχέση με τα νεώτερα πρότυπα και τα μέσα στα οποία χρησιμοποιείται.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η KASK προσφέρει εγγύηση για 3 χρόνια, αναφορικά με κάθε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής. Εξαιρούνται από την εγγύηση ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος, τροποποιήσεις, ακατάλληλη αποθήκευση, ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση άλλη από αυτήν για την οποία έχει πιστοποιηθεί το μέσο.

Δείκτες απόδοσης EN 166:2001

- Οπτική κλάση: 1
- Μηχανική αντοχή: F – Χαμηλή ενέργεια
- Προστασία από σταγονίδια και πιτσιλιές υγρού: 3

Σήμανση CE	
CE	έγκριση συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις νομοθεσία και ασφάλειας που προβλέπεται ο κανονισμός 2016/425.
EN166	τεχνικό πρότυπο αναφοράς
KASK	κατασκευαστής που κατασκευάστηκε
PLASMA FS	προσδιορισμός του μοντέλου
20/04	έτος και μήνας κατασκευής
1	Οπτική κλάση
3	Προστασία από σταγονίδια και πιτσιλιές υγρού
F	Μηχανική αντοχή: Χαμηλή ενέργεια

Σήμανση ANSI	
ANSI Z87.1	τεχνικό πρότυπο αναφοράς
D3	Προστασία από πιτσιλιές

Το αντικείμενο αυτό προσφέρει συμπληρωματική προστασία και θα πρέπει να το φοράτε με προστατευτικά γυαλιά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Για αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ για το παρόν μέσο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kask.com.

MT

SISTEMI TA' PROTEZZJONI TAL-WIĊĊ ISTRUZZJONIJIET GħALL-UŻU "PLASMA FS"

NOTA TA' INFORMAZZJONI

Qabel ma tuża l-viżiera ħarsu sew x'hemm imniżżel. Jekk tinjora dawn l-istruzzjonijiet, is-sigurtà li tipprovdi l-viżiera tista' titnaqqas. Fil-każ ta' inċident b'feriti relatati jew anke mewt minħabba l-użu ħażin tal-viżiera, il-manifattur u/jew id-distributur jaħdu kwalunkwe responsabbiltà. Din il-viżiera tista' tintuża biss u esklużivament għall-attività li għaliha ġiet ċertifikata. Din il-viżiera ġiet iċċertifikata CE għall-użu ġenerali mal-elmu tas-sikurezza għal xogħol fl-għoli, fix-xogħar u fl-industrija, iċċertifikata f'konformità mal-istandard EN 166:2001. Il-viżiera tissodisfa r-rekwiżiti ta' standard tal-ANSI Z87.1. Il-viżiera m'għandhiex tintuża waħedha imma biss flimkien ma' mudelli tal-elmu PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD u HP. Din il-prodott m'għandux jintuża fi stħarriġiet differenti minn dawk li huwa maħsub għalihom (eż. riskju elettriku).

Il-viżiera msemmija f'dan il-manwal hija Tagħmir Personali Protettiv tal-Kategorija II u għaldaqstant ġiet sottoposta għal proċedura ta' ċertifikazzjoni CE bl-applikazzjoni tar-rekwiżiti speċifiċati fl-Annessi V u VI tar-Regolament (UE) 2016/425. Il-proċedura tal-ċertifikazzjoni CE kienet imwettqa mill-notifikata Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

ISTRUZZJONIJIET GħALL-UŻU

Bħala prevenzjoni importanti, il-viżiera trid tintlibes matul l-attività tax-xogħol jew sportiva kollha. Għal protezzjoni xierqa, huwa importanti li l-viżiera tkun immuntata sew fuq l-elmu b'mod li tofri l-aħjar sikurezza. Il-viżiera trid tiġi aġġustata biex tkun imwaħħla mal-elmu, u mqiegħda hekk sabiex tnaqqas il-ħsara ta' oġġetti li jistgħu jaqbżu u l-ħsara ta' partiċelli li jistgħu jaqgħu fuq il-wiċċ.

Il-partijiet koperti li tkun hemm fil-viżiera huma hypoallergenic. Madankollu, xi utenti li huma particolarment sensittivi jistgħu jkollhom reazzjonijiet allergiċi. F'dan il-każ, jingħata parir li m'għandux jibqa' jintuża u, eventwalment, jiġi kkonsultat tabib.

TINDIF

Neħħi l-viżiera mill-elmu u naddafha billi tuża biss ilma u sapun newtrali. Ħalliha tinxef għall-arja f'temperatura ambjentali. Evita assolutament l-użu ta' detergenti kimiċi, solventi, petrol jew tratt li jobbrox billi materjali aggressivi li jistgħu jnaqqsu r-reżistenza strutturali tal-viżiera.

ĦAŻNA

Żomm f'post niexef, f'temperatura ambjentali u għall-kenn minn dawl UV. Meta ma tkunx qed tintuża, ikun preferibbli li l-viżiera tinżamm mill-kenn mix-xemx u 'l bogħod minn sorsi ta' sħana. Huwa rakkomandat li l-viżiera tinżamm fl-imballaġġ oriġinali. Kwalunkwe intervent jew modifika mhux ippjanata tista' tippreġudika l-funzjoni protettiva tal-viżiera.

TRASPORT

Ma hemm ebda miżura speċjali għat-trasport tat-tagħmir.

TRASPORT

Il-prodotti u l-aċċessorji KASK speċjali għat-trasport tal-partijiet.

DURATA

Tul ħajja massimu ta' 10 snin mis-sena tal-manifattura speċifikata fuq il-prodott.

Tul ta' ħajja tal-viżiera jiddependi mandakollu minn diversi fatturi dejjemenlinji, inkluż varjazzjonijiet fit-temperatura, il-kwantità tal-esposizzjoni għad-dawl dirett tax-xemx u tul ħajja tal-viżiera. Il-manutenzjoni tajba tal-viżiera u l-użu tagħha. Iċċekkja l-viżiera regolarment biex tiżgura li m'għandhiex ħsarat. Id-deformazzjoni tal-vista, linji u grif huma elementi li jnaqqsu l-viżwalizzazzjoni tal-viżiera u huwa rakkomandat li tiġi mibdula.

Warrab u ibdel il-prodott fil-każijiet li ġejjin:

- Prodott li data tal-produzzjoni eqdem minn 10 snin.
- Prodott li ġie esposta għal impatt qawwi, waqa' jew deformazzjoni mekkanika.
- Prodott li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-ispezzjoni.
- Prodott bi storja ta' użu dubjuża u mhux magħrufa.
- Prodott skadut fir-rigward tal-leġiżlazzjoni u d-dispożizzjonijiet li japplikaw għalih.

GARANZIJA

KASK tagħtaservizzi l-prodott għal 3 snin għal kwalunkwe difetti tal-materjal jew manifattura. Mhumiex inklużi fil-garanzija difetti li jirriżultaw mill-użu normali tal-prodott, modifiki, ħażna ħażina, manutenzjoni mhux xierqa jew użi differenti minn dawk li t-tagħmir ġie ddisinjat għalihom.

Indiċi tal-prestazzjoni EN 166:2001

- Klassi Ottika: 1
- Reżistenza mekkanika: F — Impatt bass f'enerġija
- Protezzjoni kontra ġtar u splashes ta 'likwidu: 3

Tabella ta' apposizzjoni tal-marka ta' CE	
CE	marka ta 'konformità ċertifikati essenzjali tas-saħħa u s-sigurtà stipulati fir-regolament 2016/425
EN166	standard teknika ta' referenza
KASK	identifikazzjoni tal-manifattur
PLASMA FS	identifikazzjoni tal-mudell
20/04	sena u xahar tal-manifattura
1	Klassi Ottika
3	Protezzjoni kontra ġtar u splashes ta 'likwidu
F	Reżistenza mekkanika: Impatt bass f'enerġija

Tabella ta' apposizzjoni tal-marka ta' ANSI	
ANSI Z87.1	standard teknika ta' referenza
D3	protezzjoni kontra ġtarkil

Dan l-oġġett jipprovdi protezzjoni sekondarja u għandu jintlibes ma 'nuċċali jew nuċċali.

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ: Biex tibda kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità UE ta' dan it-tagħmir, żur is-sit tal-web www.kask.com.

CS

SYSTÉM OCHRANY TVÁŘE INSTRUKCE K UŽÍVÁNÍ "PLASMA FS"

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dříve než budete ochranný štít používat, přečtěte si pozorně tyto instrukce; v případě nedodržení nad může dojít k snížení ochrany poskytované ochranným štítem. Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke snížení bezpečnosti, kterou štít poskytuje. V případě úrazem nebo dokonce úmrtí v důsledku nesprávného použití štítu nenese výrobce a/nebo prodejce žádnou odpovědnost. Tento ochranný štít používejte pouze a výhradně pro činnosti, pro které byl certifikován. Tento ochranný štít má certifikát CE a je určen pro obecné použití v ochranných přilbami pro práci na výškách, v lesnictví a průmyslu, certifikovány dle normy EN 166:2001. Tento ochranný štít splňuje požadavky ANSI Z87.1. Ochranný štít nesmí být používán v režimu samostatném, ale pouze v kombinaci s helmou modelu PLASMA WORK, SUPERPLASMA 2, SUPERPLASMA HD a HP. Tento výrobek nepoužívejte v žádných jiných situacích, než pro které je určen (např. elektrické nebezpečí).

Prezor popisovaný v tomto návodu je Osobní ochranná pomůcka II kategorie a v tomto zmyslu byl podrobený procesu certifikace CE v súlade s požiadavkami Prílohi V a VI Nariadenia EU 2016/425.

Proces certifikácie CE byl vykonaný notifikovaným orgánom Certotica Sirl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

NÁVOD NA POUŽITÍ

Jako preventivní opatření je nevyhnutné používat prezor počas celej pracovnej alebo športovej aktivity. Na zabezpečenie primeranej ochrany je dôležité správne namontovať prezor na prilbu tak, aby poskytoval maximálnu bezpečnosť. Prezor musí byť upravený tak, aby vyhovoval používateľovi, musí byť namontovaný tak aby redukoval na minimum priestor, ktorým by mohli prenikať cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť oči.

Ochranná vrstva prezoru je zhotovená z hypoalergénnych materiálov. Avšak u niektorých zvlášť citlivých používateľov sa môže vyskytnúť alergické reakcie. V takýchto prípadoch sa odporúča prestať používať a poradiť sa s lekárom.

ČISTENIE

Odmňte prezor z prilby a čistite ho výlučne s použitím vody a neutrálneho mydla. Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín alebo abrazívne prášky, nakoľko obsahujú agresívne materiály, ktoré môžu zapríčiniť zníženie štrukturálnej pevnosti.

SKLADOVANIE

Uchovávajte na suchom, temperovanom mieste, chránenom pred UV žiarením. Keď sa prezor nepoužíva, odporúča sa ho skladovať na mieste chránenom pred priamym slnečným svitom a dostatočne ďaleko od zdrojov tepla. Odporúčame odkladať prezor do originálneho obalu. Akýkoľvek nepovolený zásah alebo modifikácia môžu ovplyvniť ochranú funkciu prezoru.

DOPRAVA

Pre dopravu touto ochranu nejsou nutné žádné speciální pokyny.

ŽIVOTNOST

Plastové výrobky a součásti KASK mohou mít maximální životnost 10 roků, počínaje rokem výroby uvedeným na výrobku. Životnost štítu však závisí na různých environmentálních faktorech, včetně teplotních výkyvů, častému vystavení slunečnímu záření a více či méně intenzivního používání. Štít pravidelně kontrolujte aby se ti ověřil případné poškození. Deformace vyhlídky, praskliny, rýhy, představují znaky poškození prezoru pro sebe a odporúča jeho odstranění.

Vyřaďte a nahraďte produkt v následujících případech:

- Výrobek je starší než 10 let.
- Výrobek utrpěl těžký nárazu, pádu nebo mechanické poškození.
- Výrobek nesplňuje požadavky zkoušky.
- Výrobek pochybného původu a nejasným minulým použitím.
- Zastaralý výrobek vzhledem ke standardům a prostředkům, na které se nasazuje.

ZÁRUČNÁ DOBA

KASK poskytuje tříletou záruku na jakýkoliv vady materiálu alebo výrobní vadu. Záruka nezahrňa vady způsobené běžným opotřebením, špatné skladování, chybný způsob údržby, chybné použití nebo použití na účely odlišné od tých, na které byl výrobek certifikovaný.

Výkonnostní indexy EN 166:2001

- Optická Třída: 1
- Mechanická odolnost: F - Nízký dopad na energii
- Ochrana proti kapičkám a stříkající vodě: 3

Tabulka vysvětlivky k označením CE	
CE	označení shody so základnými požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými smernicí 2016/425
EN166	referenčních technická směrnice
KASK	název výrobce
PLASMA FS	název modelu
20/04	rok a měsí