

THE GLOBAL BENCHMARK  
FOR QUALITY, SAFETY,  
AND DESIGN.

## SUPERPLASMA AQ CE



### NORM

EN 397 | -30°C / LD / MM



### EN 12492

nur für die folgenden Klauseln:  
Stoßdämpfungsvermögen  
4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3  
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall  
4.2.2 | Durchschlagskraft



### MATERIAL

AUßENSCHALE:  
HD Polypropylen



### INNENSCHALE:

**Neopor® Cycled®** by BASF |  
EPS auf Basis von chemischem  
Recycling von Kunststoffabfällen.

### KOPFBAND:

Weiches Nylon PA



### GEBRAUCHSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



### GEWICHT

390 g



### GRÖSSE

Verstellbar zwischen von 51 bis 63 cm



WHE00104

○ 201	● 204	● 207
● 202	● 205	● 208
● 203	● 206	● 210



### KATEGORIE

II

## TECHNOLOGIEN

- **QUICK-FIT-SYSTEM** Größenverstellsystem für maximale Stabilität.
- **2DRY INNENPOLSTER** Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsableitendes Gewebe für besten Tragekomfort jeden Tag.
- **BELÜFTUNGSKANÄLE** 10 Lufteinlässe, die den Eintritt von Schmutz verhindern.
- **SCHMUTZSCHUTZGITTER** Sie verhindert das Eindringen von Schmutz in die Lüftungskanäle.
- **RINGHAKEN ZUM TRAGEN** Kinnriemenschlaufe, mittels derer der Helm sicher an einem Harness befestigt wird.
- **BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEHÖRSCHUTZADAPTER** Entwickelt für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm.
- **VISIERADAPTER BEFESTIGUNGSPUNKTE** Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.
- **INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN** Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon.

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION