



## PERFORMANCE WITH A MULTIPLIER EFFECT.

# ZENITH X AIR COMBO CE



### STANDARD

EN 397 I -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

### EN 12492

solo per le seguenti clausole:  
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto  
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3  
impatto laterale, 4.2.1.4 impatto  
posteriore  
4.1.4 | Aerazione  
4.2.2 | Penetrazione



### CATEGORIA

III



### MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:  
Polipropilene HD



### CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS  
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti  
plastici.

### FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



### TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



### PESO

490 g (casco)



### TAGLIA

Universale e regolabile da 52 a 63 cm



WHE00153

203



## TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti laterali.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **AERAZIONE** 8 fessure di aerazione massimizzano la traspirabilità e il comfort.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.
- **DETTAGLI HI-VIZ** Calotta fluorescente ad alta visibilità, clip per lampade luminescenti e adesivi riflettenti.

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION

