



**PERFORMANCE
WITH A MULTIPLIER
EFFECT.**

ZENITH X AIR CE



ESTÁNDAR

EN 397 I-30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)



EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración
4.1.4 | Ventilación



CATEGORÍA

III



MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad



CARCASA INTERIOR:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
obtenido a partir del reciclado químico de residuos plásticos.

CINTA:

Nylon PA suave



TEMPERATURA DE USO

-30°C / +50°C



PESO

490 g



TALLA

Ajustable – de 52 a 63 cm



WHE00075

○	201	●	205	●	210
■	202	●	206	●	215
●	203	●	208		
●	204	●	209		

TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evaca la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **CANALES DE VENTILACIÓN** 8 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN
FOR
COMPLETE
COLLECTION

