



**PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.**

# ZENITH X AIR CE



## STANDARD

EN 397 I -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)



## EN 12492

solo per le seguenti clausole:  
Capacità di assorbimento dell'energia  
d'urto 4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3  
impatto laterale,, 4.2.1.4 impatto  
posteriore  
4.2.2 | Penetrazione  
4.1.4 | Aerazione



## CATEGORIA

III



## MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:  
Polipropilene HD



## CALOTTA INTERNA:

**Neopor® Cycled® by BASF | EPS**  
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti  
plastici.

## FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



## TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



## PESO

490 g



## TAGLIA

Regolabile – da 52 a 63 cm



WHE00075

201	205	210
202	206	215
203	208	
204	209	

## TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti laterali.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottilatura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **AERAZIONE** 8 fessure di aerazione massimizzano la traspirabilità e il comfort.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION