



**PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.**

# ZENITH X COMBO CE



## ESTÁNDAR

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)



## EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:  
Capacidad de absorción de energía de choque  
4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3  
impacto lateral, 4.2.1.4 impacto  
trasero  
4.2.2 | Penetración



## CATEGORÍA

III

## TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acochado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evaca la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.
- **DETALLES HI-VIZ** Carcasa fluorescente de alta visibilidad, clips para linternas luminiscentes y adhesivos reflectantes.



## MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:  
Polipropileno de alta densidad



CARCASA INTERIOR:  
**Neopor® Cycled®** by BASF | EPS  
obtenido a partir del reciclado  
químico de residuos plásticos.



**TEMPERATURA DE USO**  
-30°C / +50°C



**PESO**  
490 g (casco)



**TALLA**  
Universal regulable de 52 a 63 cm



WHE00152

203



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN