ES

MAXIMIZING
THE POTENTIAL OF THE
EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX AIR CE

ESTÁNDAR
EN 397 I -30°C / LD / MM

CE

EN 12492
sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración
4.1.4 | Ventilación

CATEGORÍA
II

MATERIAL
CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad

CARCASA INTERIOR:
Neopor® Ccycled® by BASF | EPS obtenido a partir del reciclado químico de residuos plásticos.

CINTA:
Nylon PA suave

TEMPERATURA DE USO
-30°C / +50°C

PESO
570 g

TALLA
Ajustable – de 60 a 66 cm

WHE00132

201	205	210
202	206	214
203	208	215
204	209	

TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** El núcleo de EPS Neopor® Ccycled® de baja densidad protege contra impactos desde arriba.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** La carcasa interna de EPS Neopor® Ccycled® está diseñada para protección contra impactos en todas direcciones.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **CANALES DE VENTILACIÓN** 8 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN

SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

© 2025 KASK S.p.A. All rights reserved.

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com

kask-safety.com

PRODUCT OF ITALY