



MAXIMIZING THE POTENTIAL OF THE EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX HI VIZ CE



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3 impatto laterale, 4.2.1.4 impatto posteriore
4.2.2 | Penetrazione



CATEGORIA

III



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti
plastici.

FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



PESO

570 g



TAGLIA

Regolabile – da 60 a 66 cm



WHE00131

○ 201

● 221

TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Il nucleo in EPS Neopor® Cycled® a bassa densità protegge dagli impatti dall'alto.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Il guscio interno in EPS Neopor® Cycled® ad alta densità è progettato per proteggere da impatti da tutte le direzioni.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.
- **DETTAGLI HI-VIZ** Calotta fluorescente ad alta visibilità, clip per lampade luminescenti e adesivi riflettenti.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION