



**MAXIMIZING**  
THE POTENTIAL OF THE  
EXPONENTIAL UPGRADE.

## ZENITH X MAX CE

**NORM**  
EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)  
CE 2008

EN 12492  
nur für die folgenden Klauseln:  
Stoßdämpfungsvermögen  
4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3  
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall  
4.2.2 | Durchschlagskraft

**KATEGORIE**  
III

**MATERIAL**  
AUßENSCHALE:  
HD Polypropylen

**INNENSCHALE:**  
Neopor® Cycled® by BASF | EPS auf  
Basis von chemischem Recycling von  
Kunststoffabfällen.

**KOPFBAND:**  
Weiches Nylon PA

**GEBRAUCHSTEMPERATUR**  
-30°C / +50°C

**GEWICHT**  
570 g

**GRÖSSE**  
Verstellbar – von 60 bis 66 cm



WHE00130

○ 201	● 205	● 210
● 202	● 206	● 214
● 203	● 208	● 215
● 204	● 209	

### TECHNOLOGIEN

- **D-CORE TECHNOLOGIE** Der Neopor® Cycled® EPS-Kern mit niedriger Dichte schützt vor Aufprällen von oben.
- **HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ** Der Neopor® Cycled® EPS-Innenschale mit hoher Dichte bietet Schutz bei Rundum-Aufprallen.
- **CLICK-IN SYSTEM** FBefestigungssystem zum raschen Ein- und Ausspannen der Polsterung.
- **DRY+ INNENPOLSTER** Feuchtigkeitsableitendes Material für mehr Komfort.
- **ADAPTIVE-FIT-SYSTEM** Sie lässt sich nach oben und unten bewegen und bietet eine Nackenstütze für einen sicheren Sitz.
- **INNOVATIVER KINNRIEMEN** Fünfstufig verstellbar und farblich markierte Verschlüsse gemäß Europäischer Norm an.
- **FARBCODIERTER VERSCHLUSS** Die Farbe des Verschlusses gibt die EN-Norm an, auf die sich der Kinnriemen bezieht.
- **EASY-CLICK SYSTEM** Mit Stecktaschen zur einfachen Befestigung von Augen- und Gesichtsschutz. Adapter erforderlich.

**3** YEARS  
GUARANTEE

**10** YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION