



MAXIMIZING THE POTENTIAL OF THE EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX CE



ESTÁNDAR

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008

EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de
choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3
impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración



CATEGORÍA

III



MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad



CARCASA INTERIOR:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
obtenido a partir del reciclado
químico de residuos plásticos.

CINTA:
Nylon PA suave



TEMPERATURA DE USO
-30°C / +50°C



PESO
570 g



TALLA
Ajustable – de 60 a 66 cm



WHE00130

201	205	210
202	206	214
203	208	215
204	209	

TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** El núcleo de EPS Neopor® Cycled® de baja densidad protege contra impactos desde arriba.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** La carcasa interna de EPS Neopor® Cycled® está diseñada para protección contra impactos en todas direcciones.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION