



**PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.**

# ZENITH X CE



## ESTÁNDAR

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)



## EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:  
Capacidad de absorción de energía de choque 4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero 4.2.2 | Penetración



## CATEGORÍA

III



## MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:  
Polipropileno de alta densidad



CARCASA INTERIOR:  
**Neopor® Cycled® by BASF** | EPS obtenido a partir del reciclado químico de residuos plásticos.

## CINTA:

Nylon PA suave



## TEMPERATURA DE USO

-30°C / +50°C



## PESO

490 g



## TALLA

Ajustable – de 52 a 63 cm



WHE00073

○ 201	● 205	● 210
● 202	● 206	● 215
● 203	● 208	
● 204	● 209	

## TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION