



**PERFORMANCE
WITH A MULTIPLIER
EFFECT.**

ZENITH X CE



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)



EN 12492

solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia
d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3 impatto
laterale, 4.2.1.4 impatto posteriore
4.2.2 | Penetrazione



CATEGORIA

III



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti
plastici.

FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



PESO

490 g



TAGLIA

Regolabile – da 52 a 63 cm



WHE00073

201	205	210
202	206	215
203	208	
204	209	

TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti laterali.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION