

Flammen- und feuerbeständiger Vollhalsschutz zum Schutz des Trägers vor Hitze und Chemikalien. Der Klettverschluss auf der Vorderseite sorgt für einen sicheren Schutz von Haut und Körperteilen.

Kompatibel mit KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen) und Primero KASK.

WAC00034-514

## MONTAGE



## TECHNISCHE DETAILS



### NORM

EN 13688 | Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen

EN 11612 | Hitze- und Flammeschutz

A1 - Begrenzte Flammenausbreitung

B1 - Konvektive Hitze

C1 - Strahlungshitze

EN 13034 | Schutz gegen Chemikalien

Type PB [6] - Schutz gegen flüssige Chemikalien:

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - 30%ige Verdünnung

NaOH - 10%ige Verdünnung

o-Xylol - unverdünnt

Butan-1-ol - unverdünnt

EN1149-5 | Elektrostatische Eigenschaften (nur Grundgewebe)

Halbe Abklingzeit t<sub>50</sub> <4s

Abschirmfaktor S >0.2s

CE UK CA 0624

### TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm<sup>2</sup>



### KATEGORIE

III



### MATERIAL

Doppellagiges Gewebe aus 93% Nomex®, 5% Kevlar®  
2% antistatische Faser



### GEWICHT

80,5 g



### GRÖSSE

Einheitsgröße



## FEUERBESTÄNDIGE TECHNOLOGIEN



### FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm<sup>2</sup>

Feuerbeständiges Nomex®-Gewebe. Nicht schmelzend, selbstverlöschend und ohne Flamme.

## TECHNOLOGIEN



### NACKEN- UND OHRENSCHUTZ

Entwickelt, um Nacken und Ohren vor Witterungseinflüssen und Umweltfaktoren zu schützen.



### EASY-ATTACHMENT SYSTEM

Integrierte Helmschlitze ermöglichen eine sichere Befestigung von Zubehör.



### PRÄVENTION

Antistatisches Grundgewebe verhindert unerwartete elektrostatische Aufladung und Entladung.



### VERSTELLBARER FRONTVERSCHLUSS

Klettverschluss sorgt für eine schnelle und sichere Passform.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

### LEBENSDAUER

10 Jahre, beginnend mit dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsjahr. Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, die eine Verschlechterung bewirken können, wie plötzliche Temperaturschwankungen, die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung.

### REINIGUNG

Der Schutz sollte mit der Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine bei maximal 30°C - 85°F gewaschen werden.

3  
YEARS  
GUARANTEE

10  
YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION