

Flammen- und feuerbeständiger Vollhalsschutz zum Schutz des Trägers vor Hitze und Chemikalien. Der Klettverschluss auf der Vorderseite sorgt für einen sicheren Schutz von Haut und Körperteilen.

Kompatibel mit KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen) und Primero KASK.

WAC00034-514



## MONTAGE



ZENITH X SERIES

PRIMERO SERIES

## TECHNISCHE DETAILS



### NORM

EN 13688 | Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen

EN 11612 | Hitze- und Flammeschutz  
A1 - Begrenzte Flammenausbreitung  
B1 - Konvektive Hitze  
C1 - Strahlungshitze

EN 13034 | Schutz gegen Chemikalien  
Type PB [6] - Schutz gegen flüssige Chemikalien:  
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - 30%ige Verdünnung  
NaOH - 10%ige Verdünnung  
o-Xylol - unverdünnt  
Butan-1-ol - unverdünnt

EN1149-5 | Elektrostatische Eigenschaften (nur Grundgewebe)  
Halbe Abklingzeit t<sub>50</sub> <4s  
Abschirmfaktor S >0.2s

CE UK CA 0624

### TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1  
ATPV 22.2 cal/cm<sup>2</sup>



### KATEGORIE

III



### MATERIAL

Doppellagiges Gewebe aus 93% Nomex®, 5% Kevlar®  
2% antistatische Faser



### GEWICHT

80,5 g



### GRÖSSE

Einheitsgröße



## FEUERBESTÄNDIGE TECHNOLOGIEN



### FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm<sup>2</sup>

Feuerbeständiges Nomex®-Gewebe. Nicht schmelzend, selbstverlöschend und ohne Flamme.

## TECHNOLOGIEN



### NACKEN- UND OHRENSCHUTZ

Entwickelt, um Nacken und Ohren vor Witterungseinflüssen und Umweltfaktoren zu schützen.



### EASY-ATTACHMENT SYSTEM

Integrierte Helmschlitze ermöglichen eine sichere Befestigung von Zubehör.



### PRÄVENTION

Antistatisches Grundgewebe verhindert unerwartete elektrostatische Aufladung und Entladung.



### VERSTELLBARER FRONTVERSCHLUSS

Klettverschluss sorgt für eine schnelle und sichere Passform.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

### LEBENSDAUER

5 Jahre ab dem Datum der Herstellung.

### REINIGUNG

Der Schutz sollte mit der Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine bei maximal 30°C - 85°F gewaschen werden.

3  
YEARS  
GUARANTEE

5  
YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION