

QUANTUM FR NECK PROTECTOR^{CE} KASK

DE

Flammen- und feuerfester Vollsenschutz für den Hals, der den Träger auch vor Hitze und Chemikalien schützt. Der Klettverschluss auf der Vorderseite sorgt für einen sicheren Schutz von Haut und Körperteilen. Kompatibel mit allen KASK Quantum-Helmen.

Der QUANTUM NECK PROTECTOR FR, der auf dem QUANTUM-Helm montiert wird, macht den Helm für den Einsatz bei der Brandbekämpfung (EN16471) und der technischen Rettung (EN16473) mit möglicher Flammeneinwirkung geeignet.

WAC00079-514



MONTERING



QUANTUM

TECHNISCHE DETAILS



NORM

EN 13688 | Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen

EN 11612 | Hitze- und Flammeschutz

A1 - Begrenzte Flammenausbreitung

B1 - Konvektive Hitze

C1 - Strahlungshitze

EN 13034 | Schutz gegen Chemikalien

Type PB [6] - Schutz gegen flüssige Chemikalien:

H₂SO₄ - 30%ige Verdünnung

NaOH - 10%ige Verdünnung

o-Xylol - unverdünnt

Butan-1-ol - unverdünnt

EN1149-5 | Elektrostatische Eigenschaften (nur Grundgewebe)

Halbe Abklingzeit t₅₀ < 4s

Abschirmfaktor S > 0.2s

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



KATEGORIE

III



MATERIAL

Doppellagiges Gewebe aus 93% Nomex®, 5% Kevlar®
2% antistatische Faser



GEWICHT

80,5 g



GRÖSSE

Einheitsgröße



FEUERBESTÄNDIGE TECHNOLOGIEN



FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Feuerbeständiges Nomex®-Gewebe. Nicht schmelzend, selbstverlöschend und ohne Flamme.

TECHNOLOGIEN



NACKEN- UND GEHÖRSCHUTZ

Entwickelt, um Nacken und Ohren vor Witterungs- und Umwelteinflüssen zu schützen.



EINFACHES BEFESTIGUNGSSYSTEM

Click In den Helm integrierte Schlitze zur Befestigung von Zubehörteilen.



PRÄVENTION

Antistatisches Grundgewebe verhindert unerwartete elektrostatische Aufladung und Entladung.



KLETTVERSCHLUSS

Der Klettverschluss auf der Vorderseite sorgt für einen sicheren Schutz von Haut und Körperteilen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER

5 Jahre ab dem Datum der Herstellung.

REINIGUNG

Der Schutz sollte mit der Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine bei maximal 30°C - 85°F gewaschen werden.

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

© 2025 KASK S.p.A. All rights reserved.