

Protección completa para el cuello, resistente a las llamas y al fuego, diseñada para proteger también al usuario del calor y los productos químicos. El cierre frontal de velcro garantiza una protección segura de la piel y las partes del cuerpo expuestas. Compatible con todos los cascos KASK Quantum.

La protección de nuca QUANTUM FR instalada en el casco QUANTUM hace que el casco pueda utilizarse en la lucha contra incendios forestales (EN16471) y en actividades de rescate técnico (EN16473) en las que existe una exposición potencial a las llamas.

WAC00079-514

MONTAJE



DETALLES TÉCNICOS



ESTÁNDAR

EN 13688 | Ropa de protección - requisitos generales

EN 11612 | Protección contra el calor y las llamas

A1 - Propagación limitada de la llama

B1 - Calor convectivo

C1 - Calor radiante

EN 13034 | Protección contra productos químicos

Tipo PB [6] - protección contra productos químicos líquidos:

H2SO4 - 30% dilución

NaOH - 10% dilución

o-Xylene - sin diluir

Butan-1-ol - sin diluir

EN1149-5 | Propiedades electrostáticas (sólo tejido base)

Tiempo de semidesintegración $t_{50} < 4s$

Factor de apantallamiento $S > 0.2s$

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



CATEGORÍA

III



MATERIAL

Tejido de doble capa en 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% fibra antiestática



PESO

80,5 g



TALLA

Talla única



TECNOLOGÍAS RESISTENTES AL FUEGO



FIRE RESISTANT FABRIC

Material: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tejido Nomex® resistente al fuego. No se funde, autoextinguible sin llama.

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN CUELLO Y OREJAS

Diseñada para proteger el cuello y las orejas de las condiciones meteorológicas y ambientales.



SISTEMA DE ENGANCHE SENCILLO

Ranuras integradas en el casco que permite la fijación de accesorios.



PREVENCIÓN

El tejido base antiestático evita la acumulación y las descargas electrostáticas inesperadas.



CIERRE DE VELCRO

El cierre de velcro en la parte delantera proporciona una protección segura para la piel y las partes expuestas del cuerpo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

VIDA ÚTIL

5 años a partir de la fecha de fabricación.

LIMPIEZA

La protección debe lavarse a mano en agua fría o en la lavadora a 30°C - 85°F como máximo.

PRODUCT OF ITALY

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION