

Protection complète du cou, résistante aux flammes et au feu, conçue pour protéger le porteur de la chaleur et des produits chimiques. La fermeture avant par bande auto-agrippante assure une protection sûre de la peau et des parties du corps exposées. Compatible avec tous les casques KASK Quantum.

Le protection nucale QUANTUM FR monté sur le casque QUANTUM rend le casque utilisable pour la lutte contre les incendies de forêt (EN16471) et les activités de sauvetage technique (EN16473) où il y a une exposition potentielle aux flammes.

WAC00079-514

MONTAGE



QUANTUM

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME

EN 13688 | Vêtements de protection - exigences générales

EN 11612 | Protection contre la chaleur et les flammes

A1 - Propagation limitée des flammes

B1 - Chaleur convective

C1 - Chaleur rayonnante

EN 13034 | Protection contre les produits chimiques

Type PB [6] - protection contre produits chimiques liquides:

H2SO4 - dilution de 30%

NaOH - dilution de 10%

o-Xylene – non dilué

Butan-1-olo – non dilué

EN1149-5 | Propriétés électrostatiques (tissu de base uniquement)

Temps de demi-décroissance t50 <4s

Facteur de blindage S >0.2s

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



CATÉGORIE

III



MATÉRIAU

Tissu double couche 93% de Nomex® 5% Kevlar® 2% fibres antistatiques



POIDS

80,5 g



TAILLE

Taille unique



TECHNOLOGIES RÉSISTANTES AU FEU



FIRE RESISTANT FABRIC

Matériau: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tissu Nomex® résistant au feu. Ne fond pas, s'éteint automatiquement sans flamme.

TECHNOLOGIES



PROTECTION DU COU ET DES OREILLES

Neck shade designed to protect wearer's neck from heat, flames, and chemicals.



SYSTÈME D'ATTACHE FACILE

Integrated slots that enable secure accessory attachment.



PRÉVENTION

Le tissu de base antistatique empêche les accumulations et les décharges électrostatiques inattendues.



FERMETURE VELCRO

La fermeture Velcro sur le devant assure une protection sûre de la peau et des parties du corps exposées.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

5 ans à compter de la date de fabrication.

NETTOYAGE

La protection doit être lavée à la main dans de l'eau froide ou dans une machine à laver à une température maximale de 30°C - 85°F.

PRODUCT OF ITALY

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION