

Protezione completa per il collo, resistente alle fiamme e al fuoco, progettata per proteggere chi la indossa anche dal calore e dagli agenti chimici. La chiusura frontale a ganci assicura una protezione sicura della pelle e delle parti del corpo esposte. Compatibile con tutti i caschi KASK Quantum.

La protezione nucale QUANTUM FR montata sul casco QUANTUM, rende il casco utilizzabile nella lotta agli incendi boschivi (EN16471) e nelle attività di soccorso tecnico (EN16473) in cui vi è una potenziale esposizione alle fiamme.

WAC00079-514

MONTAGGIO



INFORMAZIONI TECNICHE



STANDARD

EN 13688 | Indumenti di protezione - requisiti generali

EN 11612 | Protezione dal calore e dalle fiamme

A1 - Diffusione limitata della fiamma

B1 - Calore convettivo

C1 - Calore radiante

EN 13034 | Protezione contro prodotti chimici

Tipo PB [6] - protezione contro i prodotti chimici liquidi:

H2SO4 - 30% di diluizione

NaOH - 10% di diluizione

o-Xylene - non diluito

Butan-1-olo - non diluito

EN1149-5 | Proprietà elettrostatiche (solo tessuto base)

Tempo di decadimento dimezzato $t_{50} < 4s$

Fattore di schermatura $S > 0.2s$

CE UK CA 0624

TEST

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1

ATPV 22.2 cal/cm²



CATEGORIA

III



MATERIALE

Tessuto a doppio strato in 93% Nomex® 5% Kevlar® 2% fibra antistatica



PESO

80,5 g



TAGLIA

Taglia unica



TECNOLOGIE RESISTENTI AL FUOCO



FIRE RESISTANT FABRIC

Materiale: Nomex® | Kevlar®

Test: ASTM F1959-05 | IEC 61482/1 | ATPV 22.2 cal/cm²

Tessuto Nomex® resistente al fuoco. Non fonde, si autoestingue senza fiamma.

TECNOLOGIE



PROTEZIONE NUCA E ORECCHIE

Progettata per proteggere la nuca e le orecchie da agenti atmosferici e ambientali.



SISTEMA DI ATTACCO SEMPLICE

Fessure integrate nel casco che consentono l'attacco degli accessori.



PREVENZIONE

Il tessuto di base antistatico impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche e le scariche elettrostatiche impreviste.



CHIUSURA IN VELCRO

La chiusura in velcro sul davanti offre una protezione sicura per la pelle e le parti esposte del corpo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI VITA

5 anni a partire dalla data di produzione.

PULIZIA

La protezione deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice a una temperatura massima di 30°C - 85°F.

PRODUCT OF ITALY

3
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION