

WHP00005

DE



Gelbe Gehörschutzkapseln für Umgebungen mit mittlerem bis hohem Lärmpegel. Typische Anwendungen sind: das Baugewerbe, die Forstwirtschaft, Industriegebiete, Produktionsbereiche, die Landwirtschaft usw.

Wird direkt an allen Helmen der Serien Zenith X- / Zenith X2- / Zenith X Max- / Zenith X2 Max-, Primero- und Quantum befestigt und benötigt Gehörschutzadapter für den Superplasma-Helm.

Kompatibel mit allen KASK-Helmen.

TECHNISCHE DETAILS



NORM
EN 352-3
CE 1974

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02



GEWICHT
320 g



MATERIAL
OHRKUPPEL UND
AUFLAGE:
ABS-Thermoplast



SNR (EN 352-3)

SNR 29 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.

Frequenzabschwächungswert: H 31 dB - M 27 dB - L 20 dB

SNR 27 dB (A): Zenith

Frequenzabschwächungswert: H 30 dB - M 26 dB - L 18 dB

NRR (ANSI S3.19)

24 dB

CSA

Class A



KATEGORIE
III

SCHAUMFUTTER:
Polyether

TECHNOLOGIEN



30 mm EURO-STANDARD AUFNAHME

Ausgeführt mit EURO 30 mm Schlitzen zur Befestigung.



NICHT LEITFÄHIG

Nicht wärme- und stromleitend.



FARB CODIERTE SCHUTZKLASSE

Farbcodierung zur Angabe der Geräuschreduzierungsleistung.



ZERTIFIZIERT FÜR DEN EINSATZ MIT KASK-HELMEN

Leistungsgeprüft auf allen KASK-Helmen.



EINFACHE GRÖSSENANPASSUNG

Entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen.

MONTAGE



WHP00005
SC2 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO



WHP00005
SC2 EARMUFFS

WAC00003
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER

5 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Ohrenschützer, insbesondere die Polster, können sich mit der Zeit abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten untersucht werden. Das Hygieneset sollte mindestens zweimal pro Jahr gewechselt werden.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und trocknen Sie es sorgfältig ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Bauteile verringern könnten.

3

YEARS
GUARANTEE

5

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION