

WHP00005

FR



Coquilles antibruit de couleur jaune utilisées dans des environnements avec des niveaux de bruit moyens à élevés. Applications typiques : construction et bâtiment, exploitation forestière, zones industrielles, zones de production, agriculture, etc.

Se fixe directement sur les casques des gammes Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero et Quantum et nécessite des adaptateurs pour cache-oreilles pour le casque de la série Superplasma.

Compatible avec tous les casques KASK.

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME
EN 352-3

CE 1974

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02



POIDS
320 g



MATÉRIAU
OREILLETES ET
COUSSINETS :
ABS thermoplastique



SNR (EN 352-3)

SNR 29 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.

Valeur d'atténuation de fréquence: H 31 dB - M 27 dB - L 20 dB

SNR 27 dB (A): Zenith

Valeur d'atténuation de fréquence: H 30 dB - M 26 dB - L 18 dB

NRR (ANSI S3.19)

24 dB

CSA

Class A



CATÉGORIE
III

DOUBLURE EN
MOUSSE : Polyéther

TECHNOLOGIES



FENTE STANDARD DE 30 mm

Conçue pour fixer sur des fentes de EURO 30 mm.



NIVEAU DE PERFORMANCE CODÉ PAR COULEUR

Code couleur pour indiquer le niveau de performance pour la réduction du bruit.



RÉGLAGE RAPIDE DE LA TAILLE

Conçue pour un réglage facile à presque toutes les tailles et formes de tête.



NON CONDUCTRICE

Conçue pour ne pas conduire la chaleur ou l'électricité



CERTIFIÉE POUR UTILISATION AVEC CASQUES KASK

Prestation testée sur tous les casques KASK.

MONTAGE



WHP00005
SC2 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO



WHP00005
SC2 EARMUFFS

WAC00003
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

5 ans à compter de la date de fabrication. Les protège-oreilles, et en particulier les coussins, peuvent se détériorer à l'usage et doivent être examinés à intervalles fréquents pour vérifier qu'ils ne se fissurent pas et qu'ils ne fuient pas. Le kit d'hygiène doit être changé au moins deux fois par an.

NETTOYAGE

Utilisez un chiffon propre et humide et séchez-le soigneusement. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle des composants.

3

YEARS
GUARANTEE

5

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION