

WHP00005

IT



Cuffie antirumore di colore giallo utilizzate in ambienti con livelli di rumore medio-alti. Applicazioni tipiche: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, zone di produzione, agricoltura, ecc.

Si fissano direttamente a tutti i caschi delle serie Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero e Quantum e richiedono adattatori per cuffie antirumore per i caschi della serie Superplasma.

Compatibile con tutti i caschi KASK.

INFORMAZIONI TECNICHE



STANDARD

EN 352-3

CE 1974

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02



PESO

320 g



MATERIALE

CUFFIE E SPACER:
ABS termoplastico

FODERA IN SCHIUMA:
Poliuretano



SNR (EN 352-3)

SNR 29 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.

Valore di attenuazione della frequenza: H 31 dB - M 27 dB - L 20 dB

SNR 27 dB (A): Zenith

Valore di attenuazione della frequenza: H 30 dB - M 26 dB - L 18 dB

NRR (ANSI S3.19)

24 dB

CSA

Class A



CATEGORIA

III

TECNOLOGIE



SLOT STANDARD DA 30 mm

Progettata con fessure EURO 30 mm per l'attacco.



LIVELLO DI PRESTAZIONE CODIFICATO PER COLORE

Colore codificato per indicare il livello di prestazione per la riduzione del rumore.



REGOLAZIONE RAPIDA DELLA TAGLIA

Progettata per regolarsi senza soluzione di continuità a praticamente tutte le forme e dimensioni del capo.



NON CONDUTTIVA

Progettata per non condurre calore o elettricità.



CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON CASCHI KASK

Prestazione testata su tutti i caschi KASK.

MONTAGGIO



WHP00005
SC2 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO



WHP00005
SC2 EARMUFFS

WAC00003
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI VITA

5 anni a partire dalla data di produzione. I paraorecchie, e in particolare i cuscinetti, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere esaminati a intervalli frequenti per verificare la presenza di crepe e perdite. Il kit d'igiene deve essere sostituito almeno due volte all'anno.

PULIZIA

Utilizzare un panno umido e pulito e asciugare con cura. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale dei componenti.

3

YEARS
GUARANTEE

5

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION