

WHE00008

ES



DETALLES TÉCNICOS



MATERIAL

CASCO EXTERNO:
Polipropileno

CASCO INTERNO:
HD Poliestireno expandido

SUSPENSION:
PA Nylon suave



STANDARD

EN 397

Protección contra impactos superiores, frontales, traseros y laterales según la norma EN 12492
Cláusulas 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacidad de absorción de energía de choque
Cláusulas 4.2.2 penetración
Cláusulas 4.1.4 ventilación

PRUEBAS ADICIONALES
CONFORME A EN 397:

-30°C / LD / MM



WHE00008-201
WHITE



WHE00008-202
YELLOW



WHE00008-203
ORANGE



WHE00008-204
RED



WHE00008-205
GREEN



WHE00008-206
BRITISH GREEN



WHE00008-207
ROYAL



WHE00008-208
BLUE



WHE00008-210
BLACK



WHE00008-214
PINK



TALLA

Universal regulable
de 51 a 63 cm



PESO

390 g



TEMPERATURA DE USO

-30°C / +50°C



CATEGORÍA

II

TECNOLOGÍAS



2DRY

Un tejido técnico de secado rápido que acelera la dispersión del sudor y la humedad en la superficie del acolchado del casco para un uso más cómodo y seco.



CLIPS DE LINTERNA INTEGRADOS

Diseñado con 4 puntos de fijación de lámpara incorporados en nailon.



AJUSTE MICROMÉTRICO

El sistema de regulación micrométrica de la talla situado en la parte trasera del casco permite un ajuste rápido y preciso, incluso con guantes.



CANALES DE VENTILACIÓN

10 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.



MALLA ANTI-INTRUSIÓN

La malla metálica evita que los residuos entren en el casco y mantienen la transpirabilidad.



PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LA VISERA

Los puntos de fijación permiten el ajuste de la visera al casco.



PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LOS AURICULARES

Puntos de fijación diseñados para conectar los adaptadores de los auriculares al casco.

PRESTACIONES

Protección contra los impactos de la cumbre	K	5 kg from 1 m 50 J	Efectividad del sistema de retención	K*	
Protección contra impactos laterales, frontales y traseros	K*	5 kg from 0,5 m 25 J	Prueba de resistencia a muy baja temperatura	K**	T= -30°C
Protección contra objetos penetrantes	K	3 kg from 1 m 30 J	Protección contra la deformación lateral	K**	
Soltar la correa	K	>15 kg <25 kg	Protección contra las salpicaduras de metal fundido	K**	

K Requisitos de la norma

K* Pruebas adicionales de acuerdo con los requisitos de la norma EN12492

K** Pruebas adicionales realizadas para cumplir con requisitos opcionales

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años desde la fecha de compra.

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

FECHA DE VENCIMIENTO

10 años a partir de la fecha de producción (la fecha de producción está impresa en la etiqueta del interior del casco). Inspeccione el casco regularmente para ver si hay daños. Los cortes, abrasiones, deformaciones o cambios de color son importantes para comprobar el estado del casco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie el casco sólo con agua, jabón de PH neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interior debe lavarse a mano en agua fría o en la lavadora (30°C como máximo - 85°F como máximo). No utilice limpiadores químicos ni disolventes.

CONSERVACIÓN

Cuando no se utilice, el casco debe guardarse lejos de la luz solar directa o de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE PEGATINAS

No aplique adhesivos, disolventes, pegamentos o pinturas que no cumplan las especificaciones del fabricante. Cualquier alteración o intervención imprevista puede comprometer la función protectora del casco.

ACCESORIOS



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
AURICULARES



WLA00001/2/3
LINTERNAS FRONTALES



WPA00007
GORRA PARA EL INVIERNO



WAC00020/24
NECK SHADE



WAC00032/33
NECK SHIELD RW



WAC00036/37
PROTECCIÓN SOLAR

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION