



Dettagli Tecnici

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
 CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso
 FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
 (fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici)
 TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
 OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)

 400 g  -30°C / +50°C



WHE00024.201
WHITE



WHE00024.202
YELLOW



WHE00024.203
ORANGE



WHE00024.204
RED



WHE00024.205
GREEN



WHE00024.208
BLUE



WHE00024.210
BLACK

Tecnologia



ELECTRIC SHOCK
PROTECTION

PROTEZIONE CONTRO SHOCK ELETTRICO: Il casco fornisce protezione contro rischi elettrici per utilizzo in prossimità di impianti di bassa tensione con voltaggio fino a 1500V in corrente continua o 1000V in corrente alternata.



CLIP

CLIPS FERMALAMPADA: Casco dotato di clips fermalampada in nylon removibili compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica sul mercato.



CHINSTRAP
EN 397

CINTURINO EN 397: Cinturino a quattro punti di attacco fissato alla calotta esterna senza l'ausilio di alcun rivetto in metallo, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 397. Provvisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.



ECO

CINTURINO IN ECO PELLE: Cinturino in eco pelle. Il cinturino anallergico e lavabile è estremamente confortevole e annulla qualsiasi rischio di irritazione della pelle.



RING TO HOOK

ANELLO REGGICASCO: Cinturino provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago.



SANITIZED®

SANITIZED®: Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto dell'imbottitura interna a contatto con la pelle.



FAST3DRY

FAST 3DRY: Il tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort asciuga molto velocemente favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.



UP&DOWN 2.0

REGOLAZIONE UP & DOWN 2.0: L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down 2.0 garantisce una calzatura precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucale. Una rotella centrale e due alette laterali permettono infatti la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.



VISOR

VISIERA: Predisposizione applicazione di visiere Zenith.



EARMUFFS

CUFFIE ANTIRUMORE: Dotato di fessure integrate per l'applicazione delle cuffie antirumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK.

Prestazioni

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI	K 5 Kg da 2 m 100 J
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI	K* 5 Kg da 0,5 m 25 J
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI	K 3 Kg da 1 m 30 J
PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE	K
RILASCIO DEL CINTURINO >15 kg <25 kg	K
EFFICACIA CINTURINO	K*
TEST DI RESISTENZA A BASSISIME TEMPERATURE	K T= -30°C
PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD	K
PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM	K



K Requisiti standard

K* Test aggiuntivi in conformità ai requisiti della EN 12492

K Requisiti facoltativi

Informazioni Addizionali



GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

DURATA

10 anni dalla data di produzione (la data di produzione è riportata all'interno del casco).

Controllare regolarmente il casco per accertare la presenza di eventuali danni! Fessure, scollamenti, deformazioni, scrostamenti, alterazioni del colore costituiscono elementi rilevatori per la verifica dello stato di deterioramento del casco.

PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna può essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (max. 30°C- 85°F). Evitare assolutamente l'uso di detersivi chimici e di solventi.

CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco protetto dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

Accessori



WV100007
VISIERA ZEN



WV100008
VISIERA FULL FACE



WV100009/10
VISIERA A RETE ZEN



WAC00009
ADATTATORI VISIERA



WAC00010
SUPPORTO VISIERA A RETE



W100011
FRONTINO



WAC00011
4 CLIP FERMA LAMPADE



WPA00006
IMBOTTITURA INTERNA
DI RICAMBIO



WHP00001
CUFFIE ANTIRUMORE



UPA00001
IMBOTTITURA INVERNALE



UAC00002
SACCA PORTACASCO